

Universal Dimmer - 300W - Phasenanschnitt / Phasenabschnittsteuerung - 2-Draht-Systeme

<https://www.bauportal24h.de/p/545355/universal-dimmer-300w-phasenanschnitt-phasenabschnittsteuerung-2-draht-systeme?c=7204>



48,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Schalter zur Auswahl von Vor- oder Nachlauf
- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- Softstart

Produktinformationen:

Mit dem Hochleistungs-Universaldimmer können Sie die Helligkeit Ihrer Leuchten mühelos einstellen und für jede Gelegenheit das perfekte Licht schaffen.

Der Dimmer erkennt automatisch die Art der Last und verfügt über einen Schalter, mit dem man zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt wählen kann, außerdem ist die Mindesthelligkeit einstellbar.

Darüber hinaus ist der Dimmer gegen Überhitzung und Überlastung geschützt und verfügt über einen Softstart, der den Einschaltstrom beim Einschalten begrenzt. Dadurch wird sichergestellt, dass das Gerät langsam hochfährt.

Der Dimmer verfügt über Klemmen und wird mit verschiedenen Adaptern geliefert, so dass er mit den meisten Abdeckungen und Knöpfen kompatibel ist. Die Einbautiefe beträgt 24 mm.

Artikelnummer: SHA0190060

Technische Daten:

Nominaler Strom: 1080 — 1080 mA
Eingangsfrequenz: 50
Nennspannung: 230 — 240 V
Schutzklasse: II
Dimm Art: Phasenanschnitt
dimmbar|Phasenabschnitt dimmbar
Spannungstyp: AC
Herkunftsland: CN
Epel ID: n/a
IP Schutzartgrad: IP20
Max. LED-Last (@PF 0.5): 150 W
Max. LED-Last (@PF 0.9): 300 W
Max. Last INC/HAL (W): 400 W
Max. Last LED (VA): 330 VA
Betriebstemperatur: 0 — 35 °C
Marke: PRODIM
Konformitätszertifikate: CE|RoHS|REACH
Kompatibel mit: 2-Draht-Systeme
Passend für europäische Einbaudosen: Ja
Speicherfunktion (Farbe / Dimm Grad): Ja
Min. Tiefe der Unterputzdose: 30 mm
Neutralleiter erforderlich: Nein
Lichtquelle ja/nein: Nein

Stand: 11.05.2024 - 14:16:54 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!