

# Dimmer - 5-150W LED 10-300W - Phasenabschnittsteuerung - 2-Draht-Systeme

<https://www.bauportal24h.de/p/545359/dimmer-5-150w-led-10-300w-phasenabschnittsteuerung-2-draht-systeme?c=7204>



31,95 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Phasenabschnittsteuerung
- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- kompatibel mit den meisten Abdeckungen und Knöpfen

## Produktinformationen:

Mit dem Hochleistungsdimmer können Sie die Helligkeit Ihrer Leuchten ganz einfach steuern und das perfekte Licht für jede Gelegenheit schaffen.

Der Dimmer ist Phasenabschnitt dimmbar und verfügt über einen Drehknopf, mit dem der minimale Dimmbereich gewählt werden kann.

Außerdem ist der Dimmer gegen Überhitzung und Überlastung geschützt und verfügt über einen Softstart, der die Einschaltleistung automatisch senkt, um Einschaltverluste zu reduzieren.

Der Dimmer wird mit verschiedenen Drehknopfadaptern geliefert, dies stellt sicher, dass der Dimmer mit den meisten Abdeckungen und Drehknöpfen kompatibel ist. Die Einbautiefe des Dimmers beträgt 24 mm.

Artikelnummer: SHA0190061

## Technische Daten:

Nominaler Strom: 650 — 650 mA  
Eingangsfrequenz: 50  
Nennspannung: 220 — 240 V  
Last Art: Capacitive load  
Power-Faktor: 0,95  
Schutzklasse: II  
Dimm Art: Phasenabschnitt dimmbar  
Spannungstyp: AC  
Herkunftsland: CN  
Eprel ID: n/a  
IP Schutzartgrad: IP20  
Max. LED-Last (@PF 0.5): 80 W  
Max. LED-Last (@PF 0.9): 150 W  
Max. Last INC/HAL (W): 300 W  
Max. Last LED (VA): 160 VA  
Betriebstemperatur: 0 — 45 °C  
Marke: PRODIM  
Konformitätszertifikate: CE|RoHS|REACH  
Benutzertyp: Professionell  
Kompatibel mit: 2-Draht-Systeme|3-Draht-Systeme  
Passend für europäische Einbaudosen: Ja  
Speicherfunktion (Farbe / Dimm Grad): Ja  
Min. Tiefe der Unterputzdose: 30 mm  
Neutralleiter erforderlich: Nein  
Lichtquelle ja/nein: Nein

Stand: 13.05.2024 - 15:14:51 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**