

# Universal Dimmer - 250W - Auto Phasenanschnitt / Phasenabschnittsteuerung - 2-Draht-Systeme

<https://www.bauportal24h.de/p/545364/universal-dimmer-250w-auto-phasenanschnitt-phasenabschnittsteuerung-2-draht-systeme?c=7204>



48,95 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- automatische Erkennung des Lastart
- automatischer Wechsel auf Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittssteuerung
- Überhitzungs- und Überlastungsgeschützt

## Produktinformationen:

Stellen Sie die Helligkeit Ihrer Leuchten ganz einfach ein und schaffen Sie mit dem Hochleistungs-Universaldimmer das perfekte Licht für jede Gelegenheit.

Der Dimmer erkennt die Lastart und schaltet automatisch zwischen Phaseanschnitt- oder Phaseabschnittsteuerung. Zusätzlich ist die Mindesthelligkeit einstellbar.

Darüber hinaus ist der Dimmer gegen Überhitzung und Überlastung geschützt und es ist keine neutrale Verdrahtung für die Installation notwendig. Die Einbautiefe des Dimmers beträgt 24 mm.

Der Dimmer enthält Klemmen und wird mit verschiedenen Knaufadaptern geliefert, dies stellt sicher, dass der Dimmer mit den meisten Abdeckungen und Knäufen in Europa kompatibel ist.

## Technische Daten:

Nominaler Strom: 1080 — 1080 mA

Eingangsfrequenz: 50/60

Nennspannung: 220 — 240 V

Last Art: Capacitive

Schutzklasse: II

Dimm Art: Phasenanschnitt dimmbar|Phasenabschnitt dimmbar

Spannungstyp: AC

Herkunftsland: CN

Eprel ID: n/a

IP Schutzartgrad: IP20

Max. LED-Last (@PF 0.5): 75 W

Max. LED-Last (@PF 0.9): 225 W

Max. Last INC/HAL (W): 250 W

Max. Last LED (VA): 250 VA

Betriebstemperatur: -10 — 40 °C

Marke: PRODIM

Konformitätszertifikate: CE

Benutzertyp: Verbraucher

Kompatibel mit: 2-Draht-Systeme

Passend für europäische Einbaudosen: Ja

Min. Tiefe der Unterputzdose: 40 mm

Neutralleiter erforderlich: Nein

Lichtquelle ja/nein: Nein

Artikelnummer: SHA0190063

Stand: 13.05.2024 - 05:10:53 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**