

Bosch 18V Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-45 mit 2x 2Ah Akkus + Ladegerät in L-Boxx

<https://www.bauportal24h.de/p/545384/bosch-18v-akku-schlagbohrschrauber-gsb-18v-45-mit-2x-2ah-akkus-ladegeraet-in-l-boxx?c=7194>



264,29 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Solide Leistung mit einem maximalen Drehmoment (hart) von 45 Nm und einer Drehzahl von 1.900 min⁻¹
- Ausgezeichnete Drehmomentübertragung dank 13-mm-Metallfutter
- Einfache Handhabung und Bedienung dank leichtem, kompaktem Design und einer Kopflänge von nur

Produktinformationen:

Der kompakteste Bosch Professional 18V-Schlagbohrschrauber mit solider Leistung

Der GSB 18V-45 Professional

Der GSB 18V-45 verfügt über einen bürstenlosen Motor für eine lange Lebensdauer und Power für alle gängigen Anwendungen. Er erreicht ein maximales Drehmoment (hart) von 45 Nm und eine Drehzahl von 1.900 min⁻¹. Der robuste Schlagbohrschrauber besitzt ein 13-mm-Metallfutter für eine exzellente Drehmomentübertragung bei der Arbeit. Dank seiner leichten und kompakten Bauweise mit einer Kopflänge von nur 174 mm ist er überall einsetzbar und am mitgelieferten Gürtelclip lässt er sich mühelos tragen.

Ausstattung und Anwendung

Der GSB 18V-45 Professional eignet sich für kleine bis mittelgroße Schrauben mit einem maximalen Bohrdurchmesser von 8 mm. Er bietet einen maximalen Bohrdurchmesser bis 35 mm in Holz und bis 10 mm in Stahl und Mauerwerk. Der Schlagbohrschrauber ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).

Weitere Vorteile

- Solide Leistung mit einem maximalen Drehmoment (hart) von 45 Nm und einer Drehzahl von 1.900 min⁻¹
- Ausgezeichnete Drehmomentübertragung dank 13-mm-Metallfutter
- Einfache Handhabung und Bedienung dank leichtem, kompaktem Design und einer Kopflänge von nur 174 mm

Funktionen und Hauptmerkmale



Artikelnummer: B06019K3303

Technische Daten:

Drehmoment (weich/hart/max.): 21/45/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 500 / 0 – 1.900 min⁻¹
Akkutyp: Lithium-Ionen
Schlagzahl, max.: 27.000 bpm
Akkuspannung: 18,0 V
Gewicht exkl. Akku: 1 kg
Drehmomentstufen: 20+2

Bohrdurchmesser

Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 10 mm

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.: 8 mm

Schwingungsgesamtwerte (Bohren in Metall)

Schwingungsemissionswert ah: 2,5 m/s²
Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Schwingungsgesamtwerte (Schlagbohren in Mauerwerk)

Schwingungsemissionswert ah: 12,2 m/s²
Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel: 86 dB(A)
Schalleistungspegel: 97 dB(A)
Unsicherheit K: 5 dB

Lieferumfang

1x Akku-Bohrschrauber GSB 18V-45
2x Akku GBA 18V 2 Ah (1600Z00036)
1x L-Boxx 136 (1600A012G0)
1x L-Boxx-Einlage für Gerät
1x Ladegerät GAL 18V-20

Stand: 13.05.2024 - 12:59:31 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!