

Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PVC 341 ID 32mm AD 40,00mm 4mm L.10m RI.NORRES

<https://www.bauportal24h.de/p/54729/absaug-u.foerderschsl.airduc-pvc-341-id-32mm-ad-40-00mm-4mm-l.10m-ri.norres?c=6765>



153,95 € *

Inhalt: 10 Meter (15,40 € / 1 Meter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

• Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Galvanik Absaugung, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch Eigenschaften: mittelschwere Ausführung, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, phthalatfrei, RoHS konform, schwerentflammbar nach: UL94-HB RoHS konform, REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: hochwertiges Weich-PVC, 3. Wandstärke ca. 0,9 mm Temperaturbereich: -20 bis +70 °C (kurzz. +80 °C) Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften:

- Biegeradius: 24,00mm
- Aggregatzustand: Gasförmig
- Verpackungseinheit: 10,00 MT

Technische Daten:

Innen-Ø: 32 mm
Außen-Ø: 40,00 mm
Wandstärke: 4 mm
Betriebsdruck: 0.89 bar
Überdruck: 0.890 bar
Unterdruck: 0,260 bar
Gewicht: 0,27 kg/m
Länge: 10 m
Marke: NORRES
Tiefsttemperatur: -20 °C
Höchsttemperatur: 70 °C
Anwendungszweck: Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch

Artikelnummer: N8000478984

Stand: 14.05.2024 - 11:04:20 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!