

MUNK Sprossen-Anlegeleiter 350 mm breit mit Standard-Traverse 16 Sprossen

<https://www.bauportal24h.de/p/547787/munk-sprossen-anlegeleiter-350-mm-breit-mit-standard-traverse-16-sprossen?c=6336>



161,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

MUNK Sprossen-Anlegeleiter 350 mm breit mit Standard- Traverse 16 Sprossen

MUNK011416

- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 350 mm
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Maximale Belastung: 150 kg

Artikelnummer: MUNK11416

Technische Daten:

Holmhöhe: 73 mm
Traversenbreite: 930 mm
Holmbreite: 24.5 mm
Arbeitshöhe: 5800 mm
Außenbreite: 350 mm
Max. Belastbarkeit: 150 kg
Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
Stufen-/Sprossenanzahl: 16 Sp.
Leiterlänge: 4700 mm
Tritt-Ausführung: Sprossen
Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
Produkt-Art: Standard-Produkt
Material: Aluminium
Logistik-Kennzeichnung: Spedition
Rutschhemmung: Aluminium geriffelt

Stand: 18.05.2024 - 16:08:02 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!