

# MUNK Sprossen-Anlegeleiter GFK

<https://www.bauportal24h.de/p/548163/munk-sprossen-anlegeleiter-gfk?c=6336&number=MUNK36006>



238,93 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Sprossen-Anlegeleiter aus GFK
- ohne Traverse - nur für bestimmungsgemäße Verwendung
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen
- Leiterlänge von 1,92 m

## Produktinformationen:

### MUNK Sprossen-Anlegeleiter GFK

*wahlweise mit oder ohne Traverse*

- Sprossen-Anlegeleiter aus GFK
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Geprüft bis 28.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Kategorie 1
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik

## Anlegeleitern

Die Arbeitshöhe errechnet sich durch folgender Formel:

**Standhöhe + 2 Meter = ca. Arbeitshöhe.**

**Hinweis - Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)**

Artikelnummer: MUNK36006

## Technische Daten:

Holmhöhe: 73 mm  
Holmbreite: 25 mm  
Arbeitshöhe: 3000 mm  
Außenbreite: 420 mm  
Max. Belastbarkeit: 150 kg  
Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm  
Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm  
Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm  
Stufen-/Sprossenanzahl: 6 Sp.  
Leiterlänge: 1920 mm  
Tritt-Ausführung: Sprossen  
Montage notwendig: Fertig montiert  
Produkt-Art: Standard-Produkt  
Material: GFK  
Logistik-Kennzeichnung: Spedition

Stand: 04.05.2024 - 07:08:59 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**