

# MUNK Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello® Traverse und Clip-Step R13

<https://www.bauportal24h.de/p/548165/munk-stufen-mehrzweckleiter-3-teilig-mit-nivello-traverse-und-clip-step-r13?c=9968&number=MUNK33319>



748,75 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Stufen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
- mit nivello®-Traverse und clip-step R 13
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- eingefahrene Leiterlänge von 1,96 m

## Produktinformationen:

### **MUNK Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse und clip-step R13**

*wählbar zwischen 3x6 und 3x8 Stufen*

Erdacht und gefertigt in Deutschland - den hohen Anspruch an die Qualität MUNKs Produkte spürt man in jedem Detail. Für maximale Sicherheit. Tag für Tag.

## Weitere Eigenschaften

- Stufen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Trittauflagen clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
- Unterste Stufe pro Leiterteil mit clip-step R13 in Gelb ausgeführt

## Arbeitshöhe

Die Arbeitshöhe errechnet sich durch folgender Formel:

**Standhöhe + 2 Meter = ca. Arbeitshöhe.**

Artikelnummer: MUNK33319

## Technische Daten:

Länge eingefahren: 1960 mm  
Leiterlänge 3-tlg. als Anlegeleiter: 4180 mm  
Leiterlänge 2-tlg. als Stehleiter mit Aufsteckteil: 3060 mm  
Schrittlänge als Stehleiter: 1320 mm  
Holmhöhe: 85 mm  
Traversenbreite: 930 mm  
Holmbreite: 25 mm  
Arbeitshöhe: 5200 mm  
Außenbreite: 490 mm  
Max. Belastbarkeit: 150 kg  
Neigung: 70 °  
Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm  
Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm  
Stufen-/Sprossenanzahl: 3x6 St.  
Tritt-Ausführung: Stufen  
Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren  
Produkt-Art: Standard-Produkt  
Material: Aluminium  
Logistik-Kennzeichnung: Spedition

Stand: 02.05.2024 - 22:00:22 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**