

MUNK Stufen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse

<https://www.bauportal24h.de/p/548170/munk-stufen-schiebeleiter-2-teilig-mit-nivello-traverse?c=6336&number=MUNK40660>



395,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Stufen-Schiebeleiter aus Aluminium - 2-teilig
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- ohne clip-step R 13
- 7-stufige Unterleiter/7-stufige Oberleiter
- eingefahrene Leiterlänge von 2,21 m

Produktinformationen:

MUNK Stufen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello-Traversal und clip-step R13

wahlweise mit oder ohne Clip-Step R13

Erdacht und gefertigt in Deutschland - den hohen Anspruch an die Qualität MUNKs Produkte spürt man in jedem Detail. Für maximale Sicherheit. Tag für Tag.

Weitere Eigenschaften

- Stufen-Schiebeleiter 2-teilig aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche korrosionsbeständige Steckbeschläge
- Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter
- Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.
- Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Oberleiter mit nivello® Leiterschuh, da zur Einzelnutzung entnehmbar
- Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

Arbeitshöhe

Die Arbeitshöhe errechnet sich durch folgender Formel:

Standhöhe + 2 Meter = ca. Arbeitshöhe.

Artikelnummer: MUNK40660

Technische Daten:

Länge ausgefahren: 3620 mm
Länge eingefahren: 2210 mm
Holmhöhe: 85 mm
Traversenbreite: 930 mm
Holmbreite: 25 mm
Arbeitshöhe: 4400 mm
Außenbreite: 420 mm
Max. Belastbarkeit: 150 kg
Neigung: 70 °
Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
Stufen-/Sprossenanzahl: 2x7 St.
Max. Standhöhe: 3160 mm
Rutschhemmungsklasse: R9
Tritt-Ausführung: Stufen
Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
Produkt-Art: Standard-Produkt
Material: Aluminium
Logistik-Kennzeichnung: Spedition

Stand: 05.05.2024 - 12:05:05 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!