

## MUNK Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse

<https://www.bauportal24h.de/p/548171/munk-stufen-seilzugleiter-2-teilig-mit-nivello-traverse?c=9968&number=MUNK40684>



825,95 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Stufen-Seilzugleiter aus Aluminium - 2-teilig
- mit nivello®-Traverse
- ohne clip-step R 13
- Nach Norm 131-2 und TRBS 2121 Teil 2
- eingefahrene Leiterlänge von 6,42 m

## Produktinformationen:

### **MUNK Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello® Traverse und clip-step R13**

*wahlweise mit oder ohne Clip-Step R 13*

Erdacht und gefertigt in Deutschland - den hohen Anspruch an die Qualität MUNKs Produkte spürt man in jedem Detail. Für maximale Sicherheit. Tag für Tag.

## Weitere Eigenschaften

- Stufen-Seilzugleiter aus Aluminium
- Nach DIN EN 131-2 und TRBS 2121 Teil 2
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Beschlagteile aus verzinktem Stahl
- Bequeme Höhenverstellung von Stufe zu Stufe dank linksseitig angeordnetem Seilzug mit Kunststoffseil
- Oberleiter mit Wandlaufrollen ohne Querrohr, dadurch geeignet zum Durchstieg
- Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Selbstarretierende Doppel-Einfallhaken
- Nachrüstatz 'roll-bar' für ein Plus an Ergonomie als Zubehör erhältlich
- Trittauflagen clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

## Arbeitshöhe

Die Arbeitshöhe errechnet sich durch folgender Formel:

**Standhöhe + 2 Meter = ca. Arbeitshöhe.**

**Achtung! Alle Zubehör-Anbauteile wie Handläufe oder Ausstiegsholme können erst an die Leiter montiert werden, wenn die Leiter im Anlegezustand steht und nicht mehr aus- oder eingefahren wird.**

## Technische Daten:

Länge ausgefahren: 6420 mm  
Länge der Leiterteile: 3620 mm  
Länge eingefahren: 3620 mm  
Holmhöhe: 85 mm  
Traversenbreite: 1200 mm  
Holmbreite: 25 mm  
Arbeitshöhe: 7000 mm  
Außenbreite: 420 mm  
Max. Belastbarkeit: 150 kg  
Neigung: 70 °  
Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm  
Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm  
Stufen-/Sprossenanzahl: 2x12 St.  
Max. Standhöhe: 5000 mm  
Rutschhemmungsklasse: R9  
Tritt-Ausführung: Stufen  
Produkt-Art: Standard-Produkt  
Material: Aluminium  
Logistik-Kennzeichnung: Spedition

Artikelnummer: MUNK40684

Stand: 05.05.2024 - 02:33:10 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**