

# MUNK Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig GFK

<https://www.bauportal24h.de/p/548185/munk-sprossen-schiebeleiter-2-teilig-gfk?c=6336&number=MUNK36108>



624,95 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Sprossen-Schiebeleiter aus GFK - 2-teilig
- ohne Traverse - nur für bestimmungsgemäße Verwendung
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Leiterlänge eingefahren von 2,50 m

## Produktinformationen:

### MUNK Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig GFK

*wahlweise mit oder ohne Traverse*

Erdacht und gefertigt in Deutschland, fühlt man unseren extrem hohen Anspruch an die Qualität unserer Produkte in jedem Detail. Für maximale Sicherheit. Tag für Tag.

## Weitere Eigenschaften

- Sprossen-Schiebeleiter aus GFK
- Holme aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Beschläge Stahl verzinkt
- **Bei Größen bis 2 x 12 Sprossen:** Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
- **Oberleiter ab Größe 2 x 12 mit Wandlaufrollen**
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuh
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Schiebeleiter geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt)

## Arbeitshöhe

Die Arbeitshöhe errechnet sich durch folgender Formel:

**Standhöhe + 2 Meter = ca. Arbeitshöhe**

**Hinweis - Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar.**

Artikelnummer: MUNK36108

## Technische Daten:

Länge ausgefahren: 4180 mm  
Länge eingefahren: 2500 mm  
Holmhöhe: 73 mm  
Holmbreite: 25 mm  
Arbeitshöhe: 5200 mm  
Außenbreite: 420 mm  
Max. Belastbarkeit: 150 kg  
Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm  
Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm  
Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm  
Stufen-/Sprossenanzahl: 2x8 Sp.  
Tritt-Ausführung: Sprossen  
Montage notwendig: Fertig montiert  
Produkt-Art: Standard-Produkt  
Material: GFK  
Logistik-Kennzeichnung: Spedition

Stand: 22.05.2024 - 01:26:19 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**