

# MUNK Teleskopleiter 4-teilig ohne Traverse

<https://www.bauportal24h.de/p/548188/munk-teleskopleiter-4-teilig-ohne-traverse?c=6427&number=MUNK32015>



347,95 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

### Produkt-Highlights:

- Sprossen-Teleskopleiter aus Aluminium - 4-teilig
- ohne Traverse
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Mittig klappbar durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar

### Produktinformationen:

#### MUNK Teleskopleiter 4-teilig ohne Traverse

*wählbar zwischen 4x3 bis 4x6 Sprossen*

Kompakt in Transport, vielfältig in der Anwendung. Die Teleskopleitern von MUNK lassen sich für die unterschiedlichsten Vorhaben individuell verwenden. Zudem sind die Teleskopleitern TÜV SÜD geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, sowie TRBS 2121 Teil 2.

### Weitere Eigenschaften

- Sprossen-Teleskopleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Sprossenabstand: 280 mm
- Maximale Belastung: 150 kg

### Arbeitshöhe

Die Arbeitshöhe errechnet sich durch folgender Formel:

**Standhöhe + 2 Meter = ca. Arbeitshöhe**

**Hinweis 1** - Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

**Hinweis 2** - Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt

### Technische Daten:

Leiterlänge als Anlegeleiter: 4200 mm  
Leiterlänge als Stehleiter: 2000 mm  
Arbeitshöhe min.: 3600 mm  
Arbeitshöhe max.: 5300 mm  
Leiterlänge als Anlegeleiter (min.): 2500 mm  
Leiterlänge als Stehleiter (min.): 1280 mm  
Holmbreite: 25 mm  
Außenbreite: 560 mm  
Max. Belastbarkeit: 150 kg  
Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm  
Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm  
Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm  
Stufen-/Sprossenanzahl: 4x4 Sp.  
Tritt-Ausführung: Sprossen  
Montage notwendig: Fertig montiert  
Produkt-Art: Standard-Produkt  
Material: Aluminium  
Logistik-Kennzeichnung: Spedition

Artikelnummer: MUNK32015

Stand: 19.05.2024 - 11:26:34 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**