

MUNK Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrollen

<https://www.bauportal24h.de/p/548238/munk-podesttreppe-einseitig-begehbar-mit-federrollen?c=9961&number=MUNK50103>



643,55 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Podesttreppe aus Aluminium
- einseitig begehbar
- mit Federrollen
- Handläufe gemäß DIN EN 131-7
- mit Stufenbelag R 9 - Aluminium geriffelt
- 3-seitiges Geländer mit Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen

Produktinformationen:

MUNK Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrollen Aluminium geriffelt

wählbar zwischen verschiedenen Stufenbelägen

Sicheres Arbeiten in der Höhe dank großer Standflächen. Die Podesttreppen aus dem Hause **MUNK**. Erdacht und gefertigt in Deutschland, fühlt man den extrem hohen Anspruch an die Qualität der Produkte in jedem Detail, den die Firma **MUNK** am Tag legt. Für maximale Sicherheit

Weitere Eigenschaften

- Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 200 mm tiefe Stufen
- Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
- 3-seitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
- Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel $\geq 60^\circ$ optional
- In verschiedenen Stufen- und Plattformauführungen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg

Arbeitshöhe

Die Arbeitshöhe errechnet sich durch folgender Formel:

Standhöhe + 2 Meter = ca. Arbeitshöhe.

Artikelnummer: MUNK50103

Technische Daten:

Grundfläche Breite: 770 mm
Grundfläche Länge: 1240 mm
Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt
Holmhöhe: 57 mm
Plattformbreite: 600 mm
Plattformhöhe: 720 mm
Plattformlänge: 800 mm
Untere Außenbreite: 776 mm
Obere Außenbreite: 682 mm
Holmbreite: 24 mm
Standplattform als Stufe gezählt: Ja
Arbeitshöhe: 2700 mm
Höhe: 1720 mm
Max. Belastbarkeit: 150 kg
Neigung: 60°
Stufen-/Sprossenhöhe: 24 mm
Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm
Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm
Stufen-/Sprossenanzahl: 3 St.
Rollendurchmesser: 125 mm
Rutschhemmungsklasse: R9
Tritt-Ausführung: Stufen
Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
Produkt-Art: Standard-Produkt
Material: Aluminium
Logistik-Kennzeichnung: Spedition

Stand: 17.05.2024 - 10:04:00 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!