MUNK Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrollen https://www.bauportal24h.de/p/548240/munk-podesttreppe-beidseitig-begehbar-mit-federrollen?c=9961&number=MUNK50203



681,95 € * Inhalt: 1 Stück *inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Podesttreppe aus Aluminium
- beidseitig begehbar
- mit Federrollen
- Handläufe gemäß DIN EN 131-7
- mit Stufenbelag R 9 Aluminium geriffelt
- Beidseitiges Geländer mit Knie- und Fußleisten für sicheres Stehen

Produktinformationen:

MUNK Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrollen Aluminium geriffelt

wählbar zwischen unterschiedlichen Stufenbelegen

Sicheres Arbeiten in der Höhe dank großer Standflächen. Die Podesttreppen aus dem Hause **MUNK**. Erdacht und gefertigt in Deutschland, fühlt man den extrem hohen Anspruch an die Qualität der Produkte in jedem Detail, den die Firma **MUNK** am Tag legt. Für maximale Sicherheit.

Weitere Eigenschaften

- Beidseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 200 mm tiefe Stufen
- Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
- Beidseitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
- Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
 - Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ?60° optional
- In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
 - Maximale Belastung: 150 kg

Artikelnummer: MUNK50203

Arbeitshöhe

Die Arbeitshöhe errechnet sich durch folgender Formel:

Standhöhe + 2 Meter = ca. Arbeitshöhe

Technische Daten:

Grundfläche Breite: 770 mm Grundfläche Länge: 1510 mm

Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt

Holmhöhe: 57 mm Plattformbreite: 600 mm Plattformhöhe: 720 mm Plattformlänge: 800 mm Untere Außenbreite: 776 mm Obere Außenbreite: 682 mm

Holmbreite: 24 mm

Standplattform als Stufe gezählt: Ja

Arbeitshöhe: 2700 mm Höhe: 1720 mm

Max. Belastbarkeit: 150 kg

Neigung: 60 °

Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm Stufen-/Sprossenanzahl: 2x3 St. Rollendurchmesser: 125 mm Rutschhemmungsklasse: R9 Tritt-Ausführung: Stufen

Montage notwendig: Mit Werkzeug zu

montieren

Produkt-Art: Standard-Produkt

Material: Aluminium

Logistik-Kennzeichnung: Spedition

Stand: 12.05.2024 - 19:57:43 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!