

MESTO 6 Liter Hochdrucksprühgerät 3565P 6 bar ölfest TÜV/GS - Spiralschlauch

<https://www.bauportal24h.de/p/548317/mesto-6-liter-hochdruckspruehgeraet-3565p-6-bar-oelfest-tuev-gs-spiralschlauch?c=6028>



94,15 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Ergonomisches Abstellventil mit Filter
- Pumpenhalter
- Trichterabdeckung
- Füllinhalt 6 Liter mit max. Betriebsdruck von 6 bar

Produktinformationen:

MESTO Hochdrucksprühgerät Typ 3565P

Ergonomisches Abstellventil mit Filter

Das Hochdrucksprühgerät ist der ideale Helfer für die professionelle Anwendung auf dem Bau. Es bietet jede Menge an Komfort wie z.B. einem ergonomischen Abstellventil mit integriertem Filter und einer Profipumpe aus Messing.

Für folgende Branchen geeignet

- Hoch- und Tiefbau
- Straßenbau
- Maler
- Fliesenleger
- Stuckateur
- Industrie

Weitere Eigenschaften

- Ergonomisches Abstellventil mit Filter schont das Handgelenk. Filter ist leicht zu reinigen und schützt die Düse vor Verstopfung.
- Sicherheitsverriegelung am Abstellventil schützt vor unbeabsichtigtem Sprühen.
- Extra große Einfüllöffnung mit integriertem Einfülltrichter für einfaches Befüllen und Entleeren ohne Verschütten.
- Fuß mit Fußtritt für stabilen Stand beim Pumpen
- Spritz- und Verlängerungsrohrhalter zur platzsparenden und sicheren Aufbewahrung
- Pumpenhalter verhindert das Verschmutzen der Pumpe beim Befüllen.
- Bestücktes Ersatzteilkasten mit Ersatzdichtungen
- Trichterabdeckung verhindert das Verunreinigen des Sprühmittels durch Dreck und dient zum Schutz vor Verschmutzung und Verstopfen der Düse.
- Gepolsterter Tragegurt für besseren Tragekomfort beim seitlichen Tragen über eine Schulter
- Düse für fein zu verteilende Flüssigkeiten
- Spiralschlauch mit Sicherheitsverriegelung

Technische Daten:

Vormals bekannt als: FERROX PLUS

Füllinhalt: 6 Liter

Gesamtinhalt: 9 Liter

max. Betriebsdruck: 6 bar (88 psi)

Leergewicht: ca. 4,8 kg

Behälter: Stahl, polyesterbeschichtet

Tragweise: Seitentragbar

Dichtungen: FPM/FKM

Düse: Flachstrahldüse, Messing, mit Filter, 80 - 01 E, 80 Grad

Spritzrohr: Messing gebogen, 50 cm, 360 Grad drehbar

Schlauch: Spiralschlauch, mit

Sicherheitsverriegelung, 250 cm

Sicherheitsventil: austauschbar

Manometer: Zeigermanometer

Pumpe: Messing mit Stahlkolbenstange und 2-Handgriff

Artikelnummer: MESTO3565P

Stand: 12.05.2024 - 23:39:04 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!