

GEDORE Universal-Abzieher 1.04/HP1A 2-armig 130x100 mm HIGH POWER

<https://www.bauportal24h.de/p/548478/gedore-universal-abzieher-1.04-hp1a-2-armig-130x100-mm-high-power?c=7226>



113,95 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

GEDORE Universal-Abzieher 1.04/HP1A 2-armig 130x100 mm HIGH POWER

1.04/HP1A

- Traverse besonders vergütet, hält hohen Kräften stand, Belastung mit doppelter Zugkraft möglich
- Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung
- Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
- Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
- Selbsttragende Haken, schnellverstellbar
- Auswechsel- und drehbares Druckstück (Kugel oder Spitze)
- Spindel thermochemisch gehärtet

Technische Daten:

Anzahl der Arme: 2
Anzahl der Haken: 2
Ausführung: 2-armig
Belastung des gesamten Abziehers (max.) [t]: 5 t
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 22 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,0 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 12 mm
Hydraulikspindel optional: -
Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
Netto-Gewicht [kg]: 1,2 kg
Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17 mm
Skaleneinteilung vorhanden: x
Spanntiefe nutzbar b [mm]: 100 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 130 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 170 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 70 mm
Spindel Aufnahme: M14x1,5mm
Spindel Druckstückart: Kugel & Spitze
Spindel Gewindegröße: M14x1,5x140mm
Spindel Gewindelänge (nutzbar) [mm]: 140 mm
Spindel Oberflächenbeschichtung: Nitrocarburiert
Spindel Schlüsselweite: 17 mm
Ursprungsland: Deutschland
Verwendung/Einsatz: Zum Abziehen von Antriebsscheiben, Rädern, Kugellager usw.
Zolltarifnummer: 82055980
Zugkraft (max.) [t]: 5

Artikelnummer: GED1868152

Stand: 20.05.2024 - 20:25:25 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!