

GEDORE Universal-Abzieher 1.04/HP2A 2-armig 200x150 mm HIGH POWER

<https://www.bauportal24h.de/p/548479/gedore-universal-abzieher-1.04-hp2a-2-armig-200x150-mm-high-power?c=7226>



210,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

GEDORE Universal-Abzieher 1.04/HP2A 2-armig 200x150 mm HIGH POWER

1.04/HP2A

- Traverse besonders vergütet, hält hohen Kräften stand, Belastung mit doppelter Zugkraft möglich
- Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung
- Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
- Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
- Selbsttragende Haken, schnellverstellbar
- Auswechsel- und drehbares Druckstück (Kugel oder Spitze)
- Spindel thermochemisch gehärtet
- Nachrüstbar mit Hydraulikspindel

Artikelnummer: GED1868160

Technische Daten:

Anzahl der Arme: 2
Anzahl der Haken: 2
Ausführung: 2-armig
Belastung des gesamten Abziehers (max.) [t]: 10 t
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 30 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 18 mm
Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP1
Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
Netto-Gewicht [kg]: 3,4 kg
Schlüsselweite Betätigungssechskant: 22 mm
Skaleneinteilung vorhanden: x
Spanntiefe nutzbar b [mm]: 150 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 200 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 260 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 110 mm
Spindel Aufnahme: G1/2"
Spindel Druckstückart: Kugel & Spitze
Spindel Gewindegröße: G1/2x210mm
Spindel Gewindelänge (nutzbar) [mm]: 210 mm
Spindel Oberflächenbeschichtung: Nitrocarburiert
Spindel Schlüsselweite: 22 mm
Ursprungsland: Deutschland
Verwendung/Einsatz: Zum Abziehen von Antriebsscheiben, Rädern, Kugellager usw.
Zolltarifnummer: 82055980
Zugkraft (max.) [t]: 10

Stand: 10.05.2024 - 18:57:47 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!