

# GEDORE UK 3549-00 Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 1/4" 45047 Nm

<https://www.bauportal24h.de/p/548849/gedore-uk-3549-00-drehmomentschluessel-torcoflex-uk-1-4-45047-nm?c=10094>



118,86 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

### **GEDORE UK 3549-00 Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 1/4" 45047 Nm** 3549-00 UK

- Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltsscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
- Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
- inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
- Für den kontrollierten Rechtsanzug

## Technische Daten:

Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 12,5 mm  
Antriebstyp/Antrieb: Hebel-Umschaltknarre  
Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm  
Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4"  
Anzahl Zähne: 24  
Anzugsrichtung: Rechts  
Auslösemechanik: Kurzwegauslösung  
Drehmoment (max.) [N·m]: 5 N·m  
Drehmoment (min.) [N·m]: 1 N·m  
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]: 1 N·m - 5 N·m  
Einsatzbereich: Montage Wartung und Instandhaltung  
Gesamtbreite [mm]: 34 mm  
Gesamthöhe [mm]: 34 mm  
Gesamtlänge [mm]: 225 mm  
Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.  
Kalibrierlänge: 152 mm  
Kopfbreite 1 [mm]: 25,0 mm  
Kopfhöhe 1 [mm]: 15 mm  
Material: Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen  
Netto-Gewicht [kg]: 0,61 kg  
Nonius Nm: 0,025 N·m  
Präzision +/-: +/- 6 %  
Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017  
Rückschwenkwinkel: 15 °  
Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung  
Skaleneinteilung: 0,25  
Skalentyp: Mono  
Ursprungsland: Deutschland  
Zielgruppen: Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungsunternehmen  
Zolltarifnummer: 82041100

Artikelnummer: GED2958007

Stand: 18.05.2024 - 15:05:32 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**