

# GEDORE UK 3550-55 Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 3/4" 110-550 Nm

<https://www.bauportal24h.de/p/548854/gedore-uk-3550-55-drehmomentschlussel-torcoflex-uk-3-4-110-550-nm?c=10094>



457,55 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

### GEDORE UK 3550-55 Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 3/4" 110-550 Nm 3550-55 UK

- Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltsscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
- Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
- inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
- Für den kontrollierten Rechtsanzug

## Technische Daten:

Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 34 mm  
Antriebstyp/Antrieb: Umschaltknarre  
Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm  
Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4"  
Anzahl Zähne: 50  
Anzugsrichtung: Rechts  
Auslösemechanik: Kurzwegauslösung  
Drehmoment (max.) [N·m]: 550 N·m  
Drehmoment (min.) [N·m]: 110 N·m  
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]: 110 N·m - 550 N·m  
Einsatzbereich: Montage Wartung und Instandhaltung  
Gesamtbreite [mm]: 69 mm  
Gesamthöhe [mm]: 65 mm  
Gesamtlänge [mm]: 1.000 mm  
Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.  
Kalibrierlänge: 894,7 mm  
Kopfbreite 1 [mm]: 68,0 mm  
Kopfhöhe 1 [mm]: 36 mm  
Material: Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen  
Netto-Gewicht [kg]: 3,7 kg  
Nonius Nm: 1 N·m  
Präzision +/-: +/- 3 %  
Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017  
Rückschwenkwinkel: 7,2 °  
Sicherung Abtriebsvierkant: Stiftsicherung  
Skaleneinteilung: 10  
Skalentyp: Mono  
Ursprungsland: Deutschland  
Zielgruppen: Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungsunternehmen  
Zolltarifnummer: 82041100

Artikelnummer: GED2958082

Stand: 18.05.2024 - 21:30:14 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**