

GEDORE Drehmomentschlüssel 4400-02 TORCOFIX Z 16 45778 Nm

<https://www.bauportal24h.de/p/548871/gedore-drehmomentschluessel-4400-02-torcofix-z-16-45778-nm?c=10094>



124,51 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

GEDORE Drehmomentschlüssel 4400-02 TORCOFIX Z 16 45778 Nm 4400-02

- Einsatz:
- Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 25 N·m / 3,7 - 18 lbf·ft
- Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk
- Ausführung:
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
- Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 16 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen
- Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
- Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
- Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
- Ergonomisches System für Drehmomentverstellung
- Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm)
- Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen
- Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden

Technische Daten:

Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb [mm]: 30 mm
Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
Anzugsrichtung: Links und Rechts
Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
Breite Aufnahme [mm]: 16 mm
Drehmoment (max.) [lbf·ft]: 18 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]: 25 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]: 3,7 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]: 5 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]: 3,7 lbf·ft - 18 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]: 5 N·m - 25 N·m
Einsatzbereich: Montage Serienmontage
Fertigung Wartung und Instandhaltung
Gesamtbreite [mm]: 44 mm
Gesamthöhe [mm]: 44 mm
Gesamtlänge [mm]: 278 mm
Hebellänge Antriebsseite [mm]: 30 mm
Hebellänge Griffseite [mm]: 248 mm
Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
Kalibrierlänge: 210,5 mm
Material: Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht [kg]: 0,3 kg
Nonius Nm: 0,1 N·m
Präzision +/-: +/- 3 %
Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
Sicherung: Stiftsicherung
Skaleneinteilung [n·m]: 1 N·m
Skalentyp: Dual
Stichmass [metrisch]: 32,0 mm
Ursprungsland: Deutschland
Zielgruppen: Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Versorgungsunternehmen Service Agriculture Oil & Gas
Zolltarifnummer: 82041100

Artikelnummer: GED1646168

Stand: 20.05.2024 - 19:51:16 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!