GEDORE Drehmomentschlüssel TF-K300 TORCOFIX K 1/2" 60-300 Nm

https://www.bauportal24h.de/p/548898/gedore-drehmomentschluessel-tf-k300-torcofix-k-1-2-60-300-nm?c=10094

212,94 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

GEDORE Drehmomentschlüssel TF-K300 TORCOFIX K 1/2" 60-300 Nm
TF-K300

• Einsatz:
• Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 60 - 300 N·m / 45 - 220 lbf·ft
• Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
• Ausführung:
• Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
• Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
• Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel)
• 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung
• Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
• Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
• Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte
• Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung
• Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala
• Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet
• Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)
• Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt,
• Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes
• Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird

Technische Daten:

Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 22 mm
Antriebstyp/Antrieb: Pilzkopf
Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2"
Anzahl Zähne: 48
Anzugsrichtung: Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt: Kunststoffbox
Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [lbf·ft]: 220 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]: 300 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]: 45 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]: 60 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]: 45 lbf·ft - 220 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]: 60 N·m - 300 N·m
Einsatzbereich: Montage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Gesamtbreite [mm]: 52 mm
Gesamthöhe [mm]: 47 mm
Gesamtlänge [mm]: 585 mm
Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
Kalibrierlänge: 495,3 mm
Kopfbreite 1 [mm]: 46,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]: 36 mm
Material: Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht [kg]: 1,37 kg
Nonius Nm: 1 N·m
Norm: DIN 3120 - A 12,5 ISO 1174
Präzision +/-: +/- 3 %
Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
Rückschwenkwinkel: 7,5 °
Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
Skaleneinteilung: 10
Skaleneinteilung [lbf·ft]: 10 lbf·ft
Skaleneinteilung [n·m]: 10 N·m
Skalentyp: Dual
Ursprungsland: Deutschland
Zielgruppen: Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungsunternehmen
Zolltarifnummer: 82041100

Artikelnummer: GED3278395

Stand: 18.05.2024 - 23:02:07 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!