GEDORE Drehmomentschlüssel 7482-01 DREMOMETER C-SE A+S 14x18 80-400Nm

https://www.bauportal24h.de/p/548980/gedore-drehmomentschluessel-7482-01-dremometer-c-se-a-s-14x18-80-400nm?c=10094

542,22 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

GEDORE Drehmomentschlüssel 7482-01 DREMOMETER C-SE A+S 14x18 80-400Nm
7482-01

• Technischer Vorteil/Funktion:
• Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender
• Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
• Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
• Werkzeugaufnahme bietet reichhaltiges Zubehörprogramm
• Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
• Betätigung nur an der Griffmitte - kein Verlängerungsrohr benutzen, ansonsten kann es zu Werteverschiebungen kommen
• Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. Stichmaß auf dem Zertifikat beachten. Nur GEDORE Original Zubehör verwenden
• Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
• Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
• Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
• Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
• Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
• Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
• Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal
• Festeingestellte Dremometer für die Serienfertigung, wo immer derselbe Wert angezogen werden muss
• Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)

Technische Daten:

Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 53 mm
Antriebsaufnahme, Rechteck-: 14 x 18 mm
Antriebstyp/Antrieb: Rechteckaufnahme
Anzugsrichtung: Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt: Karton
Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [lbf·ft]: 300 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]: 400 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]: 60 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]: 80 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]: 60 lbf·ft - 300 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]: 80 N·m - 400 N·m
Drehmomentschlüssel-Typ: C-SE A+S
Einsatzbereich: Montage Serienmontage Fertigung
Einstecktiefe 1: 25,0 mm
Gesamtbreite [mm]: 35 mm
Gesamthöhe [mm]: 30 mm
Gesamtlänge [mm]: 653 mm
Hebellänge Antriebsseite [mm]: 53 mm
Hebellänge Griffseite [mm]: 600 mm
Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
Kalibrierlänge: 582 mm
Kopfbreite 1 [mm]: 35,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]: 30 mm
Material: Aluminiumlegierung
Netto-Gewicht [kg]: 1,7 kg
Präzision +/-: +/- 3 %
Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
Sicherung: Stiftsicherung
Skaleneinteilung: 5
Skaleneinteilung [lbf·ft]: 5 lbf·ft
Skaleneinteilung [n·m]: 5 N·m
Skalentyp: Dual
Stichmass [metrisch]: 25,0 mm
Ursprungsland: Deutschland
Zielgruppen: Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Maschinenbau Railway Oil & Gas
Zolltarifnummer: 82041100

Artikelnummer: GED1427105

Stand: 20.05.2024 - 00:51:27 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!