

GEDORE Drehmomentschlüssel 8563-20 DREMOMETER D 3/4" 155-760 Nm im Kasten

<https://www.bauportal24h.de/p/549022/gedore-drehmomentschluessel-8563-20-dremometer-d-3-4-155-760-nm-im-kasten?c=10094>



1.040,85 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

GEDORE Drehmomentschlüssel 8563-20 DREMOMETER D 3/4" 155-760 Nm im Kasten 8563-20

- Einsatz:
- Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 155 - 760 N·m / 115 - 560 lbf·ft
- Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
- Ausführung:
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
- 3/4" Vierkanttrieb mit Stiftsicherung DIN 3120 - B 20, ISO 1174
- Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal
- Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 10 N·m und 10 lbf·ft
- Technischer Vorteil/Funktion:
- Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
- Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln). Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren.
- Extrem geringer Verschleiß durch Kräfteerduzierung der Hebelmechanik
- Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
- Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
- Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
- Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
- Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
- Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug

Technische Daten:

Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 22,5 mm
Antriebtyp/Antrieb: Einfachvierkant starr
Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4"
Anzugsrichtung: Rechts
Aufbewahrung/Inhalt: Blechkasten
Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [lbf·ft]: 560 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]: 760 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]: 115 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]: 155 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]: 115 lbf·ft - 560 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]: 155 N·m - 760 N·m
Drehmomentschlüssel-Typ: D
Einsatzbereich: Montage Serienmontage
Fertigung Wartung und Instandhaltung
Gesamtbreite [mm]: 45 mm
Gesamthöhe [mm]: 60 mm
Gesamtlänge [mm]: 812 mm
Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
Kalibrierlänge: 719 mm
Kopfbreite 1 [mm]: 45,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]: 35 mm
Material: Aluminiumlegierung
Netto-Gewicht [kg]: 7,7 kg
Norm: DIN 3120 - B 20 ISO 1174
Präzision +/-: +/- 3 %
Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
Sicherung Abtriebsvierkant: Stiftsicherung
Skaleneinteilung [lbf·ft]: 10 lbf·ft
Skalentyp: Dual
Ursprungsland: Deutschland
Zielgruppen: Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Werkstatt Versorgungsunternehmen Service Agriculture Oil & Gas
Zolltarifnummer: 82041100

Artikelnummer: GED7692070

Stand: 20.05.2024 - 08:21:17 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!