

GEDORE Drehmomentschlüssel 8573-02 DREMOMETER BC im Kasten

<https://www.bauportal24h.de/p/549042/gedore-drehmomentschluessel-8573-02-dremometer-bc-im-kasten?c=10094>



523,40 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

GEDORE Drehmomentschlüssel 8573-02 DREMOMETER BC im Kasten 8573-02

- Einsatz:
- Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 200 N·m / 30 - 150 lbf·ft
- Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
- Ausführung:
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbarem Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
- 1/2" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174
- Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal
- Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 5 N·m und 5 lbf·ft
- Mit Druckknopfauflösung
- Technischer Vorteil/Funktion:
- Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
- Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln).
- Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren
- Extrem geringer Verschleiß durch Kräfteerduzierung der Hebelmechanik
- Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
- Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
- Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
- Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
- Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
- Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug

Technische Daten:

Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 17,5 mm
Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant starr
Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2"
Anzugsrichtung: Rechts
Aufbewahrung/Inhalt: Blechkasten
Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [lbf·ft]: 150 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]: 200 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]: 30 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]: 40 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]: 30 lbf·ft - 150 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]: 40 N·m - 200 N·m
Drehmomentschlüssel-Typ: BC
Einsatzbereich: Montage Serienmontage
Fertigung Wartung und Instandhaltung
Gesamtbreite [mm]: 35 mm
Gesamthöhe [mm]: 30 mm
Gesamtlänge [mm]: 551 mm
Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
Kalibrierlänge: 463 mm
Kopfbreite 1 [mm]: 35,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]: 30 mm
Material: Aluminiumlegierung
Netto-Gewicht [kg]: 3,5 kg
Norm: DIN 3120 - A 12,5 ISO 1174
Präzision +/-: +/- 3 %
Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
Skaleneinteilung [lbf·ft]: 5 lbf·ft
Skaleneinteilung [n·m]: 5 N·m
Skalentyp: Dual
Ursprungsland: Deutschland
Zielgruppen: Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Werkstatt Versorgungsunternehmen Service Agriculture Oil & Gas
Zolltarifnummer: 82041100

Artikelnummer: GED7683590

Stand: 19.05.2024 - 11:26:48 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!