

GEDORE Drehmomentvervielfältiger DVV-60ZRS DREMOPLUS ALU 6000 Nm

<https://www.bauportal24h.de/p/549195/gedore-drehmomentvervielfaeltiger-dvv-60zrs-dremoplus-alu-6000-nm?c=10094>



3.769,16 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

GEDORE Drehmomentvervielfältiger DVV-60ZRS

DREMOPLUS ALU 6000 Nm

DVV-60ZRS

- Besonders geeignet für:
- Maschinen- und Anlagenbau
- Seilbahnen, Lifte und Masten
- Schwerindustrie, Baustellen
- Brückenbau
- Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau
- Raffinerien, Kunststoffindustrie
- Kraftwerke aller Art
- Ausführung:
- Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen
- Mit zweistufigem Planetengetriebe
- Gehäuse aus Hochleistungsaluminium
- Modelle mit Übersetzungsverhältnis 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:39
- Alle Modelle mit Rücklaufsicherung (RS)
- Mit zerstörungsfreier Überlastsicherung "Slipper" zum Schutz des Getriebes, rechts- und linksgängig
- Mit modellabhängigem, gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall
- gewährleistete Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz
- In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen
- 4 Modelle mit maximaler Belastung im Bereich von max. 6000 N·m bis max. 13000 N·m
- Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring

Technische Daten:

Abstand Abtriebsvierkant - Beginn

Reaktionsarm (min.): 110

Abstand Abtriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max): 190

Abtriebsvierkant: 1.1/2"

Abtriebsvierkant [metrisch]: 38,1 mm

Abtriebsvierkant [zöllig]: 1.1/2"

Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm

Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4"

Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4"

Aufnahme Reaktionsarm: gesteckt über Zahnkranz

Ausführung Reaktionsarm: Z-Form, gekröpft

Ausgangsdrehmoment (max.) [lbf·ft]: 4400

Ausgangsdrehmoment (max.) [N·m]: 6000

Eingangsdrehmoment (max.) [lbf·ft]: 300 lbf·ft

Eingangsdrehmoment (max.) [N·m]: 400 N·m

Gesamtbreite ohne Reaktionsarm: 102

Gesamthöhe mit Reaktionsarm (max.): 324

Gesamthöhe mit Reaktionsarm (min.): 316

Gesamthöhe ohne Reaktionsarm: 257

Gesamtlänge [mm]: 230 mm

Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.

Netto-Gewicht [kg]: 6,6 kg

Sicherung Abtriebsvierkant: Sicherungsring und -stift

Sicherung Antriebsvierkant: Sicherungsring und -stift

Stückliste (Text): Drehmomentvervielfältiger

DREMOPLUS ALU Mit gekröpftem

Reaktionsarm Z-Form Lieferung in stabilem

Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage

Werkprüfzertifikat und Einstelltabelle

Technische Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage

Überlastsicherung: "Slipper" Rutschkupplung

Übersetzungsverhältnis: 1:18

Ursprungsland: Deutschland

Zolltarifnummer: 82041100

Artikelnummer: GED2653117

Stand: 15.05.2024 - 15:14:31 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!