

GEDORE A 8000 1G Montagezange für Außensicherungsringe gewinkelt 4-9mm

<https://www.bauportal24h.de/p/552987/gedore-a-8000-1g-montagezange-fuer-aussensicherungsringe-gewinkelt-4-9mm?c=7210>



29,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

**GEDORE A 8000 1G Montagezange für
Außensicherungsringe gewinkelt 4-9mm**
8000 A 1G

- Für Wellen ohne Nut
- Für selbstsperrende Seeger-Greifringe sowie für selbstklemmende Benzing-Spannringe
- Ausführung ähnlich DIN 5254 Form A
- A 0G - A 1G = 30° gewinkelte Backen
- A 2G = gerade Spitzen
- Mit Öffnungsfeder und Einstellschraube für Fixanschlag
- Hohe Montagesicherheit, ein Überspannen kleinster Sicherungsringe wird durch den Fixanschlag ausgeschlossen
- Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondernvergütungsstahl
- Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
- Schwarz, mit rot getauchten Griffhüllen

Technische Daten:

Ausführung funkenfrei: Nein
Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]: 70 mm
Gesamthöhe [mm]: 11 mm
Gesamtlänge [mm]: 143 mm
Griffausführung: tauchisoliert
Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
Kopflänge: 40 mm
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]: 0,098 kg
Spitzen-Ø: 1,1 mm
Ursprungsland: Österreich
Wellendurchmesser für Benzing-Spannringe:
3,0-11,0
Wellendurchmesser für Seeger-Greifringe:
4,0-9,0
Zolltarifnummer: 82032000

Artikelnummer: GED6700220

Stand: 19.05.2024 - 08:52:01 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!