

GEDORE Drehmomentschlüssel TF-Z50 TORCOFIX Z 16 18537 Nm

<https://www.bauportal24h.de/p/555395/gedore-drehmomentschluessel-tf-z50-torcofix-z-16-18537-nm?c=10094>



130,29 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

GEDORE Drehmomentschlüssel TF-Z50 TORCOFIX Z 16 18537 Nm TF-Z50

- Einsatz:
- Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 10 - 50 N·m / 7,5 - 37 lbf·ft
- Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk
- Ausführung:
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
- Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Aufsteckwerkzeug umstecken für Richtungswechsel)
- Zapfenaufnahme Ø 16 mm
- Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm)
- Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
- Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
- Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte
- Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung
- Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala
- Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet
- Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)
- Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt
- Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes
- Inkl. Wegrollssicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird

Artikelnummer: GED3288307

Technische Daten:

Antriebsgröße [metrisch]: 16 mm
Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
Anzugsrichtung: Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt: Kunststoffbox
Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
Breite Aufnahme [mm]: 16 mm
Drehmoment (max.) [lbf·ft]: 37 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]: 50 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]: 7,5 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]: 10 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]: 7,5 lbf·ft - 37 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]: 10 N·m - 50 N·m
Einsatzbereich: Montage Serienmontage
Fertigung Wartung und Instandhaltung
Gesamtbreite [mm]: 39 mm
Gesamthöhe [mm]: 39,8 mm
Gesamtlänge [mm]: 297 mm
Hebellänge Antriebsseite [mm]: 32 mm
Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
Kalibrierlänge: 234,5 mm
Material: Stahlrohrkonstruktion
Netto-Gewicht [kg]: 0,34 kg
Nonius Nm: 0,25 N·m
Präzision +/-: +/- 3 %
Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
Sicherung: Stiftsicherung
Skaleneinteilung: 2,5
Skaleneinteilung [lbf·ft]: 25 lbf·ft
Skaleneinteilung [N·m]: 25 N·m
Skalentyp: Dual
Stichmass [metrisch]: 32,0 mm
Ursprungsland: Deutschland
Zielgruppen: Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Versorgungsunternehmen Service Agriculture Oil & Gas
Zolltarifnummer: 82041100

Stand: 20.05.2024 - 06:58:58 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!