

## MUNK Klapptritt beidseitig begehbar

<https://www.bauportal24h.de/p/555511/munk-klapptritt-beidseitig-begehbar?c=6426&number=MUNK50183>



307,00 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Klappbarer Tritt aus Aluminium
- beidseitig begehbar
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Stabile Rechteckrohr-Holme in "Alu natur"
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik

## Produktinformationen:

### MUNK Klapptritt beidseitig begehbar

*wählbar zwischen verschiedenen Beschichtungen*

Hohe Stabilität und Flexibilität bei der täglichen Arbeit  
Die Klapptritte aus dem Hause **MUNK**. Erdacht und gefertigt in Deutschland, fühlt man den extrem hohen Anspruch an die Qualität der Produkte in jedem Detail, den die Firma **MUNK** am Tag legt. Für maximale Sicherheit.

## Weitere Eigenschaften

- Klappbarer Tritt aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme in Alu natur oder RAL 7016 pulverbeschichtet
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Große Standfläche aus Aluminium-Warzenblech (330 x 475 mm) mit integriertem Griffloch
- Optional mit Einhängeplattform erweiterbar (zweiter Klapptritt erforderlich)
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergerurten
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung (nur 208 mm tief)
- Stufenabstand: 263 mm
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Maximale Belastung: 150 kg

## Arbeitshöhe

Die Arbeitshöhe errechnet sich durch folgender Formel:

**Standhöhe + 2 Meter = ca. Arbeitshöhe**

Artikelnummer: MUNK50183

## Technische Daten:

Holmhöhe: 73 mm  
Obere Trittfläche Breite: 470 mm  
Obere Trittfläche Tiefe: 330 mm  
Podesthöhe: 730 mm  
Schrittlänge: 890 mm  
Stufen-/Plattformbelag: Aluminium-Warzenblech  
Standplattform als Stufe gezählt: Ja  
Arbeitshöhe: 2730 mm  
Max. Belastbarkeit: 150 kg  
Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm  
Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm  
Stufen-/Sprossenanzahl: 2x3 St.  
Rutschhemmungsklasse: R10  
Tritt-Ausführung: Stufen  
Montage notwendig: Fertig montiert  
Produkt-Art: Standard-Produkt  
Material: Aluminium  
Logistik-Kennzeichnung: Spedition

Stand: 16.05.2024 - 14:41:20 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**