

Eibenstock ETN 162/3 Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine

<https://www.bauportal24h.de/p/555575/eibenstock-etn-162-3-diamant-nass-trocken-kernbohrmaschine?c=7181>



935,00 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Kraftvoller 2.200 Watt Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer
- Drehmoment-Drehzahl-Verhältnisse für alle Durchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Wechsel-System - schnelles Umrüsten zwischen Nass und Trockenanwendung

Produktinformationen:

Die vielseitige Maschine bis Ø162 mm in Beton

Das Kernbohrgerät ETN 162/3

- Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt
- Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau

Weitere Eigenschaften

- Kraftvoller 2.200 W Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer
- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung
- Serviceanzeige - rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten (leuchtet ca. 10 Betriebsstunden vor Abschaltung)
- 3-Gang Ölbadgetriebe - optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell entwickelte Ölpumpe sowie optimal abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange - schnelles, präzises Anbohren
- Ergonomischer Handgriff mit groß dimensionierter Schaltertaste - gute Kontrolle und ermüdungsarmes Arbeiten
- PUR-Baustellenkabel - widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Wechsel-System - schnelles Umrüsten zwischen Nass und Trockenanwendung
- Integrierte Libellen auf Maschine und Handgriff
- Schnellaufnahmesystem - werkzeugloses Befestigen der Maschine im Bohrständer bei montiertem Handgriff

Artikelnummer: EIB03E31000

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: 2200 Watt
Nennspannung: 230 Volt
Nenn Drehzahl: 0-510/0-1150/0-2500 U/min
Leerlauf Drehzahl: 0-510/0-1150/0-2500 U/min
Werkzeugaufnahme: G1/2" innen + 1 1/4" außen
Spannhalsdurchmesser: 60 mm
Bohrdurchmesser: 12-202 mm (Mauerwerk), 12-162 mm (Beton)
Gewicht: 6,7 kg

Lieferung in Koffer inkl. Anschluss für Wasserzuführung und Staubabsaugung + Einmaulschlüssel SW 32/41

Stand: 25.04.2024 - 15:50:30 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!