

Eibenstock DBE 162 Diamant-Kernbohrereinheit (ETN 162/3 + BST 182 V/S)

<https://www.bauportal24h.de/p/555576/eibenstock-dbe-162-diamant-kernbohrereinheit-etn-162-3-bst-182-v-s?c=7181>



1.696,20 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- 3-Gang Ölbadgetriebe für optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell neu entwickelte Ölpumpe sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung

Produktinformationen:

Die vielseitige Kombination für Bohrungen bis Ø162 mm

Die Kernbohrereinheit DBE 162

- Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt
- Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau

Weitere Eigenschaften

- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahlkonstanthaltung
- Service-LED - rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten (leuchtet ca. 10 Betriebsstunden vor Abschaltung)
- 3-Gang Ölbadgetriebe - optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell neu entwickelte Ölpumpe sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange - schnelles, präzises Anbohren
- PUR-Baustellenkabel - widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Wechsel-System - schnelles Umrüsten zwischen Nass und Trockenanwendung
- Integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff sowie am Schlitten, Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer - exaktes Arbeiten
- Schnellaufnahmesystem - werkzeugloses Einsetzen des Motors in den Bohrständer
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
- Kompakter Kombifuß - Befestigung mit Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich)
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar - einfacher Wechsel der Bedienseite

Artikelnummer: EIB03E35000

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: 2200 Watt
Nennspannung: 230 Volt
Abstand Säule/Bohrkronenmitte: 130 mm
Hub: 700 mm
Nennzahl: 0-510/0-1.150/0-2.500 U/min
Leerlaufzahl: 0-510/0-1.150/0-2.500 U/min
Werkzeugaufnahme: G1/2" innen+1 1/4" außen
Bohrdurchmesser: 12-202 mm (Mauerwerk)
12-162 mm (Beton)
Gewicht: 20,7 kg

Lieferung mit ETN 162/3 + BST 182 VS ohne Bohrkronen

Stand: 29.04.2024 - 09:37:22 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!