

Runpotec GF3 - Glasfaserstab Ø 3 mm - 50 m Kabeleinziehwerkzeug für Rohrdm 10-50 mm

<https://www.bauportal24h.de/p/555651/runpotec-gf3-glasfaserstab-oe-3-mm-50-m-kabeleinziehwerkzeug-fuer-rohrdm-10-50-mm?c=7230>



236,95 € *

Inhalt: 50 Meter (4,74 € / 1 Meter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Runpotec GF3 - Glasfaserstab Ø 3 mm - 50 m Kabeleinziehwerkzeug für Rohrdm 10-50 mm 10195

GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse (Innengewinde RTG Ø 6 mm) und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich (2 x Außengewinde RTG Ø 6 mm). Verstaute in einer stoßfesten Kunststoffbox. Die Box ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Die GF3 - Kunststoffbox lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Rückschub-Sicherung verhindert das unabsichtliche Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Des Weiteren verfügt die Box über einen ergonomischen Tragegriff sowie einer Anti-Rutsch Beschichtung. Im Lieferumfang ist ein 18-teiliges Zubehörset inkludiert. Die neu entwickelte Knickschutztechnik ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu $R = 38$ mm. Die angegebene Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab inkl. Knickschutzhülsen. Hervorragend geeignet in Kombination mit den RUNPOTEC Inspektionskameras. Die inkludierte Kabelziehschleufe (Ø 14 mm Außen) mit eingebautem Drallausgleich und Schutzkappe kann für ein oder mehrere Kabel bis zu einem Kabeldurchmesser von Ø 12 mm verwendet werden. Schnelles Anhängen der Kabel an die Schleufe. Eventuelle Stecker werden durch Zugbelastung am Kabel geschont.

Optimales Einsatzgebiet

für Rohrdimension 10 mm - 50 mm.

Artikelnummer: RUN10195

Technische Daten:

Biegeradius: 38 mm
Gesamtbruchlast: 130 kg
Empfohlener Rohrdurchmesser: 10 - 50 mm
Gewicht: 1,374 kg

Lieferumfang

1x GF3 inkl. Meterzähler in Kunststoffbox
Länge 50 m Knickschutz-Endhülse beidseitig (Anfang/Ende)
1x Führungsspitze mit Drallausgleich
1x Knickschutz-Endhülse RTG Ø 6 mm
1x Einziehhilfe
1x Spezialkleber 3 g
1x Kabelziehschleufe (Ø 14 mm Außen)
6x Klebehülse Ø 3 mm
3x Zugöse Ø 7 mm
1x Anfangsbirne Ø 11 mm
1x Verbindungshülse
2x Montageschlüssel
1x Knopfbatterie CR2032

Stand: 14.05.2024 - 02:59:16 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!