Runpotec RUNPOCAM RC2 - 30 m + GF3 Ø 3 mm - 30 m für Rohrinspektion von bis zu 30 m

https://www.bauportal24h.de/p/555655/runpotec-runpocam-rc2-30-m-gf3-oe-3-mm-30-m-fuer-rohrinspektion-von-bis-zu-30-m?c=7219

614,95 € *
Inhalt: 30 Meter (20,50 € / 1 Meter)
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Schutzklasse IP 67
- Rohrinspektion ab 14 mm (Innen)
- Lüftungsrohre, Drainagerohre, Abwasserrohre und vieles mehr
- Auch für Hohlrauminspektion und abgehängte Decken
- Spule mit Kamerakabel kann hervorragend über die X BOARD Serie ab- oder aufgespult werden

Produktinformationen:

Runpotec RUNPOCAM RC2 - 30 m + GF3 Ø 3 mm - 30 m für Rohrinspektion von bis zu 30 m
11146

RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera - 30 m mit Spule inkl. Monitorhalterung. In W-Boxx Systemkoffer - kompatibel zu Sortimo. Extra großes 3.5“ TFT LCD 16M Color Display, Schutzklasse IP 67, ¬Akkudauerbetrieb bis zu 6 Std. Beweissicherung/Speicherfunktion: ¬Foto-, -Video- und Audio. KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED, eingefasst in robustem Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (GF3, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, Glasfaserstab Ø 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 11 - 15 mm).

Optimales Einsatzgebiet

Für Rohrinspektionen über lange Distanzen bis zu 30m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw..:.). In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte- und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektion. + GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse (Innengewinde RTG Ø 6 mm) und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich (2 x Außengewinde RTG Ø 6 mm). Verstaut in einer stoßfesten Kunststoffbox. Die Box ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Die GF3 - Kunststoffbox lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Rückschub-Sicherung verhindert das unabsichtliche Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Des Weiteren verfügt die Box über einen ergonomischen Tragegriff sowie einer Anti-Rutsch Beschichtung. Die neu entwickelte Knickschutztechnik ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 38 mm. Die angegebene Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab inkl. Knickschutzhülsen. Die inkludierte Kabelziehschlaufe (Ø 14 mm Außen) mit eingebautem Drallausgleich und Schutzkappe kann für ein oder mehrere Kabel bis zu einem Kabeldurchmesser von Ø 12 mm verwendet werden. Schnelles Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Eventuelle Stecker werden durch Zugbelastung am Kabel geschont.

Technische Daten:

Empfohlener Rohrdurchmesser: 10 - 50 mm

Lieferumfang

1x RUNPOCAM RC2 mit Kabel 30 m inkl. Spule
1x RUNPOTEC Systemkoffer
1x RUNPOGLEITER mit Frontgewinde
1x Systemgleiter
1x LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen
1x Micro Memory Card 8 GB
1x Magnet Fang-Set
1x Verbindungsgewinde Set RTG Ø 6 mm (3 teilig)
1x Fanghaken
1x 2-fach USB Ladestecker 12 V
1x Aufsatzbiegsam 12 cm
1x USB-Kabel 3 m
1x 2-fach USB Ladestecker 230 V
1x Gewindeaufsatz RC 2
1x USB-Ladekabel für LED-Akku-Lampe
GF3:
1x GF3 inkl. Meterzähler in Kunststoffbox Länge 30 m
1x Führungsspitze mit Drallausgleich
1x Knickschutz-Endhülse RTG Ø 6 mm
1x Einziehhilfe
1x Spezialkleber 3 g
1x Kabelziehschlaufe (Ø 14 mm Außen)
6x Klebehülse Ø 3 mm
3x Zugöse Ø 7 mm
1x Birne Ø 11 mm
1x Verbindungshülse
2x Montageschlüssel
1x Knopfbatterie CR2032