

# Böcker IXO-Lift

<https://www.bauportal24h.de/p/555804/boecker-ixo-lift?c=6045&number=BO109000152>



4.701,62 € \*

Inhalt: 1 Stück (0,00 € / 0 Stück)

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Einfach und sicher bedienbar
- Sichere Alternative zu Leitern
- Kompakte Abmessung
- Niedriges Eigengewicht
- Nur eine Person wird benötigt
- Automatische Radbremse
- Umweltschonend

### **Produktinformationen:**

Die Arbeitsplattform IXO-Lift ist für Höhen bis 4 m eine einfache und sichere Alternative zu Leitern oder Gerüsten. Dank der leichten Bedienbarkeit und kompakten Abmessungen des Lifts, kann ihn eine Person komfortabel zum Einsatzort befördern. Der Personenkorb fährt mittels einer Gasdruckfeder in die Höhe und senkt sich durch das Eigengewicht des Bedieners wieder ab.

Durch den Gasdruckfederbetrieb arbeitet der Lift umweltschonend. Auch Batterien oder andere externe Stromquellen werden nicht benötigt, so dass Einsätze im Vollnassbereich wie z. B. Fahrzeugwaschhallen möglich sind. Eine automatische Radbremse sichert die Hubarbeitsbühne während der Nutzung.

Für flache, ebene Untergründe konzipiert, eignet sich der IXO-Lift für eine Vielzahl von Montage-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in z. B. Krankenhäusern, Einrichtungen zur Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Montagehallen, Baustellen oder Industriegebäuden. Optional ist der Lift auch als ATEX-gekennzeichnete Version erhältlich, die in den Zonen 1 und 21 gemäß der ATEX Kategorie IIC T6 Gb Klassifikation verwendet werden kann.

Artikelnummer: BO109000152

### **Technische Daten:**

Arbeitshöhe: 3,97 m  
Max. Plattformhöhe: 1,97 m  
Min. Plattformhöhe: 0,97 m  
Nutzlast: 150 kg  
Transporthöhe: 1,97 m  
Transportbreite: 0,73 m  
Transportlänge: 1,20 m  
Eigengewicht: 228 kg  
Klassifizierung: für Innenräume

Stand: 18.05.2024 - 07:26:27 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**