

Nedo Kanalbaulaser TUBUS 2 Laserklasse 2 inkl. Zubehör-Set

<https://www.bauportal24h.de/p/555868/nedo-kanalbaulaser-tubus-2-laserklasse-2-inkl.-zubehoer-set?c=9443>



2.946,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Grüne Laserdiode für beste Sichtbarkeit in Laserklasse 3R
- WICHTIG! – Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung der Laserklasse 3R

Produktinformationen:

- Grüne Laserdiode für beste Sichtbarkeit, wahlweise in Laserklasse 2 oder 3R
- SmartControl für einfache, intuitive Bedienung
- Extrem robuste Bauweise, wasserdicht gem. Schutzklasse IP 68
- Kompakte Abmessung für Einsatz in engen Rohrbiegungen und Rohren ab 125mm Ø
- Laser und Fernbedienung mit OLED Display für brillanten Ablesekomfort
- Kombinierte Funk- und Infrarotfernbedienung für beste Sende-Performance
- Manuelle Fluchtfunktion
- Neigungsmessfunktion
- Querneigungskompensation, auch beim Loten
- Einstellbare Vibrationsempfindlichkeit
- Pipeslider für einfaches Einführen des Lasers in Rohre mit kleinem Durchmesser
- Lot LED nach oben
- 5/8" Stativgewinde
- Li-Ionen Akku für lange Einsatzdauer
- Akku-Ladegerät zum gleichzeitigen Laden des Lasers und der Fernbedienung
- Fußset für 150 mm, 200 mm, 250 mm und 300 mm Rohrdurchmesser
- Höhenverstellbare Zieltafel

Lieferumfang:

- Kanalbaulaser TUBUS 2
- Funk-Fernbedienung
- höhenverstellbare Zieltafel
- Fußset für 150 mm, 200 mm, 250 mm und 300 mm Rohrdurchmesser
- Akku-Ladegerät
- robuster Transportkoffer

Artikelnummer: NEDN900129632

Technische Daten:

- Nivelliergenauigkeit: $\pm 0,05$ mm/m
- Selbstnivellierbereich: -15 % bis +40 %
- Neigungsbereich: -15 % bis +40 %
- Einstellbereich horizontal: $\pm 10^\circ$
- Displayauflösung: 0,001 %
- Laser: grüne Laserdiode, Laserklasse 2
- Arbeitstemperatur: -20°C bis +50°C
- Schutzklasse: IP 68
- Betriebsdauer: bis zu 40 h
- Gewicht: 3,5 kg
- Maße: Durchmesser 120 mm, Länge 300 mm

Stand: 12.05.2024 - 03:33:28 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!