

Rosettengrt.12 1076 Alu.0810 rd.PZ DIN L/R 0829 FSB

<https://www.bauportal24h.de/p/556130/rosettengrt.12-1076-alu.0810-rd.pz-din-l-r-0829-fsb?c=6127>



107,47 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- ASL®-Standardlagerung von FSB EN 1906 Klasse 4 zertifiziert
- das Drücker-Modell 1076
- vorgerichtet für Türstärken von 39 - 58 mm
- Vierkant 8mm
- Rundrosette mit Stütznocken und Hochhaltefeder
- DIN links/rechts verwendbar
- inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung
- Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829 Weitere technische

Eigenschaften:

- Befestigungssystem: ASL®-Technik
- Nockenabstand: 38mm
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

Technische Daten:

Material: Aluminium
Ausführung: Wechselgarnitur
Oberfläche: schwarz eloxiert (C35)
Form: rund
Lochung: PZ
Farb-Nr.: 0810
für Türstärke: 39-58 mm
Vierkant: 8 mm
Gebrauchskategorie: 4
Schildstärke: 7 mm
Drückerlänge: 137 mm
Drückertiefe: 58 mm
Knopf: 0829
Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Rosetten-Ø: 55 mm
Norm: DIN 1906
Lagerung: festdrehbar mit Adapter
Modell: 12 1076
Marke: FSB

Artikelnummer: N3322002495

Stand: 19.05.2024 - 21:10:01 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!