

## BFD-Verbindungsmittel Tyger Twin L.2m EN354 EN355 MAS

<https://www.bauportal24h.de/p/556205/bfd-verbundungsmittel-tyger-twin-l.2m-en354-en355-mas?c=7082>



109,95 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

- EN 354, EN 355
  - mit Gurtband 27 mm breit
  - der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg)
  - diese Ausführung wird mit zwei Gerüst-Rohrhaken (nach EN 362) mit einer Öffnungsweite von 65 mm an dem Gurtende geliefert, um ein schnelles und sicheres Anschlagen beim Steigevorgang zu gewährleisten
  - im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte
  - Anwendungsbereiche: das Bandfalldämpferverbindungsmedium ist vornehmlich für den Steigebereich gedacht, wobei der Anwender sich mittels der zwei abgehenden Gurtbänder wechselseitig bei Auf- oder Abstieg gegen Absturz sichern kann, beim Arbeiten müssen beide Gurtenden am Anschlagpunkt eingehakt werden
- Weitere technische Eigenschaften:
- Anwendung: kantengeprüft
  - Lebensdauer max./Jahre: 10
  - prüfpflichtig: ja Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.
  - Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N4000385156

## Technische Daten:

Länge: 2 m  
Verbindungselement Anwender:  
Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65  
Verbindungselement Anschlagpunkt:  
Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65  
Material: Polyester  
Norm: EN 354, EN 355  
zulässiges Höchstgewicht: 136 kg  
Marke: MAS  
PSA-Kategorie: III

Stand: 14.05.2024 - 06:22:57 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**