

# Druckluftschlauch PA 12 HIPHL ID 8mm AD 10mm L.25m blau RI.a 25m RIEGLER

<https://www.bauportal24h.de/p/559734/druckluftschlauch-pa-12-hiphl-id-8mm-ad-10mm-l.25m-blau-rl.a-25m-riegler?c=6760>



33,01 € \*

Inhalt: 25 Meter (1,32 € / 1 Meter)

\*inkl. MwSt.

### **Produktinformationen:**

- Temperaturbereich: -40 bis +130 °C
- korrosionsfest und für ein breites Temperaturspektrum geeignet
- niedrige Wasseraufnahme und eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte
- beständig gegen: Fette, Öle, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten, Alkalien und Salzlösungen
- gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern
- vakuumgeeignet bis 12 x 9 mm
- VE = Rolle
- Anwendungsbereiche: Druckluftleitungen (Niederdruckbereich), Hydraulikleitungen (Minihydraulik), Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (DIN 73378:1996-02 und DIN 74324-1:1996-02), Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme, Unterdruckleitungen und Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe
- ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich Weitere technische Eigenschaften:
- Temperaturbereich: -40 bis +130°C
- Aggregatzustand: Gasförmig Hinweis: Angaben zum Betriebsdruck bei 23 °C Auf Anfrage auch in anderen Farben und Größen erhältlich.
- Verpackungseinheit: 25,00 MT

Artikelnummer: N4163000556

### **Technische Daten:**

Innen-Ø: 8 mm  
Außen-Ø: 10 mm  
Wandstärke: 1 mm  
Betriebsdruck: 16 bar  
Farbe: blau  
Länge: 25 m  
Marke: RIEGLER  
Temperaturbereich max.: 130 °C  
Tiefsttemperatur: -40 °C  
Höchsttemperatur: 130 °C  
Temperaturbereich min.: -40 °C  
Beständigkeit Außen: Ölbeständig /  
Benzinbeständig  
Anwendungszweck: Druck- und  
Pressluftschlauch

Stand: 18.05.2024 - 16:04:04 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**