

Druckluftschlauch PA 12 HIPHL ID 2mm AD 4mm L.25m blau RI.a 25m RIEGLER

<https://www.bauportal24h.de/p/559735/druckluftschlauch-pa-12-hiphl-id-2mm-ad-4mm-l.25m-blau-rl.a-25m-riegler?c=6760>



13,83 € *

Inhalt: 25 Meter (0,55 € / 1 Meter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- Temperaturbereich: -40 bis +130 °C
- korrosionsfest und für ein breites Temperaturspektrum geeignet
- niedrige Wasseraufnahme und eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte
- beständig gegen: Fette, Öle, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten, Alkalien und Salzlösungen
- gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern
- vakuumgeeignet bis 12 x 9 mm
- VE = Rolle
- Anwendungsbereiche: Druckluftleitungen (Niederdruckbereich), Hydraulikleitungen (Minihydraulik), Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (DIN 73378:1996-02 und DIN 74324-1:1996-02), Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme, Unterdruckleitungen und Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe
- ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich Weitere technische Eigenschaften:
- Temperaturbereich: -40 bis +130°C
- Aggregatzustand: Gasförmig Hinweis: Angaben zum Betriebsdruck bei 23 °C Auf Anfrage auch in anderen Farben und Größen erhältlich.
- Verpackungseinheit: 25,00 MT

Artikelnummer: N4163000557

Technische Daten:

Innen-Ø: 2 mm
Außen-Ø: 4 mm
Wandstärke: 1 mm
Betriebsdruck: 49 bar
Farbe: blau
Länge: 25 m
Marke: RIEGLER
Temperaturbereich max.: 130 °C
Tiefsttemperatur: -40 °C
Höchsttemperatur: 130 °C
Temperaturbereich min.: -40 °C
Beständigkeit Außen: Ölbeständig /
Benzinbeständig
Anwendungszweck: Druck- und
Pressluftschlauch

Stand: 18.05.2024 - 15:45:28 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!