

# PE-Klemmprofilschlauch ID 405-406mm AD 418,00mm 6mm L.6m NORRES

<https://www.bauportal24h.de/p/56052/pe-klemmprofilschlauch-id-405-406mm-ad-418-00mm-6mm-l.6m-norres?c=6765>



622,86 € \*

Inhalt: 6 Meter (103,81 € / 1 Meter)

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

- Asbestentsorgung Bautrocknung
- Bautrocknung Chemieindustrie: Chemiedämpfe
- Gaspandelschlauch an Verladearm
- Farbdämpfe
- Farbnebelabsaugung flexibler Schlauch für Gase und für Stäube
- Pulver
- Fasern Glasindustrie Hochtemperaturabsaugung Hochofen
- Aluminiumhütten Keramikindustrie Ofen / Öfen Schmelzen
- Stahlwerke Bautrocknung Chemieindustrie
- Chemiedampfabsaugung Farbdämpfeabsaugung
- Farbnebelabsaugung Asbestentsorgung Gaspandelschläuche
- Gießerei CP -35°C bis +80°C Ø bis 1.000 mm Saugschlauch +
- Druckschlauch doppellagig Edelstahl (INOX) Klemmprofil
- weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-
- Konstruktion Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt
- Wandung: Polyethylen-Mischgewebe (LDPE + HDPE) Weitere
- technische Eigenschaften:
- Biegeradius: 89,00mm
- Aggregatzustand: Gasförmig
- Verpackungseinheit: 6,00 MT

## Technische Daten:

Innen-Ø: 405-406 mm  
Außen-Ø: 418,00 mm  
Wandstärke: 6 mm  
Betriebsdruck: 0,035 bar  
Überdruck: 0,035 bar  
Unterdruck: 0,005 bar  
Gewicht: 1,59 kg/m  
Länge: 6 m  
Marke: NORRES  
Tiefsttemperatur: -35 °C  
Höchsttemperatur: 80 °C  
Anwendungszweck: Absaug- und Gebläse- und  
Förderschlauch

Artikelnummer: N8000480733

Stand: 17.05.2024 - 00:27:46 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**