

REMKO PWW 80-6, verzinkt 2-stufig, 400 Volt 1686093

<https://www.bauportal24h.de/p/567699/remko-pww-80-6-verzinkt-2-stufig-400-volt-1686093?c=6022>



2.211,52 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

REMKO PWW 80-6, verzinkt 2-stufig, 400 Volt

1686093/1686093 Warmwasser Wand-/Decken-Heizautomaten für Misch-, Frisch- und Umluftbetrieb.

Ventilator / Motor:

Zweistufiger, wartungsfreier Außenläufermotor mit Ziehl-Abegg Sichel-Leiseläufer-Ventilator. Wärmeklasse F, Schutzart IP54.

Gehäuse:

Formstabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt. Einzel verstellbare Ausblaslamellen. Einströmdüse und Ansaugschutzgitter für den Axialventilator.

Wärmetauscher:

Kupferrohre mit Aluminiumlamellen für Warmwasser bis 110°C, max. Betriebsdruck 16 bar, Anschlüsse mit Zollgewinde, Rohrdurchführungen mit Rosetten abgedeckt.

Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet.

Technische Daten

Fabrikat REMKO

Typ PWW 80-6

Leistungsangaben Stufe II/I

Luftleistung [m³/h] 4080/3110

Schalldruckpegel [dB(A)] 55/49

Wärmeleistung [kW] 37,4/31,1

Luftaufwärmung von +20°C auf [°C] 47/50

Heizmittel PWW [°C] 70/50

Spannungsversorgung [V/~/Hz] 400/3N/50

Motordrehzahl [min⁻¹] 870/630

Leistungsaufnahme [kW] 0,34/0,21

Nennstrom [A] 0,70/0,38

Schutzart IP 54

Abmessungen (H/B/T) [mm] 630/800/412

Heizmittelanschlüsse R1 1/4"

Gewicht [kg] 54

1) Messung in 5 m Abstand, Messraumvolumen 800 m³, mittlere Nachhallzeit 1,4 s

Artikelnummer: REM1686093

Stand: 19.05.2024 - 04:42:22 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!