

HYMER Schiebeleiter 6046 - zweiteilig

<https://www.bauportal24h.de/p/567903/hymer-schiebeleiter-6046-zweiteilig?c=9968&number=HYM604612>



224,66 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Sprossen-Verbindung
- Erhöhte Rutsicherheit der Sprossen dank stark profiliertem Strangpressprofil

Produktinformationen:

HYMER Schiebeleiter 6046 - zweiteilig

wählbar zwischen verschiedenen Reichhöhen

- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
- Erhöhte Rutsicherheit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil.
- Vereinfachtes Ein- und Ausfahren der Leiter durch Führungsbeschläge aus Stahl mit Kunststoffgleitern.
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Nach EN 131

Einfach und sicher in unerreichte Höhen

Mit den hochfunktionalen Schiebe- und Seilzugleitern wird Komfort neu definiert. Dank robuster, durchdachter Details und optionaler Zubehöre vereinfacht HYMER nicht nur den Weg nach oben, Sie machen harte Arbeit in unerreichten Höhen einfacher und sicherer.

Arbeitshöhe und Reichhöhe erklärt (nach HYMER-Formel)

Arbeitshöhe = Standhöhe + 1,5 Meter

Reichhöhe = Standhöhe + 2,0 Meter

Achten Sie vor Auswahl Ihrer Leiter immer auf folgende Empfehlungen



Anlegeleitern dürfen nur bis zur viertobersten Stufe/Sprosse bestiegen werden, damit ausreichender Halt möglich ist.



Mehrzweckleitern in der Gebrauchsstellung „Stehleiter mit Steckteil“ dürfen nur bis zur fünftobersten Sprosse bestiegen werden.



Beidseitig begehbare Stehleitern dürfen nur bis zur drittobersten Stufe/Sprosse bestiegen werden, damit ausreichender Halt möglich ist.



Die Größe von Stehleitern mit Plattform sowie von Podestleitern muss so gewählt werden, dass der Benutzer die maximal erforderliche Arbeitshöhe ohne sich zu recken von der Plattform aus erreichen kann.



Zur einfachen „Bestimmung“ des richtigen Anlegewinkels dient die sogenannte Ellenbogenmethode.

Technische Daten:

Sprossen- bzw. Stufenzahl: 2x6
Holm (oben/Mitte/unten in mm): 60/60
Sprossenzahl (max. ausgefahren): 10
Sprossenabmessung bzw. Stufentiefe (mm): 30
Sprossen- bzw. Stufenabstand (mm): 280
Länge eingefahren (m): 1,85
Länge ausgefahren (m): 2,97
Standhöhe max. (m): 1,92
Arbeitshöhe max. (m): 3,42
Reichhöhe max. (m): 3,92
Gesamtbreite (mm): 440
Außenbreite oben (mm): 355
Leiterinnenbreite (mm): 300

Artikelnummer: HYM604612

Stand: 20.05.2024 - 22:59:27 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!