

HYMER Plattformleiter mit Kipprollen und lanfem Handlauf 8081

<https://www.bauportal24h.de/p/567940/hymer-plattformleiter-mit-kipprollen-und-lanfem-handlauf-8081?c=9968&number=HYM808104>



449,84 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- TRBS konform
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe
- Vorderkante mit Holm bündig
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken

Produktinformationen:

HYMER Plattformleiter mit Kipprollen und lanfem Handlauf 8081

wählbar zwischen verschiedenen Reichhöhen

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken.
- Aushängbare, starre Streben verhindern unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe.
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung.
- Plattformabmessung 440 x 400 mm.
- Geländerhöhe (über Plattform) 800 mm.
- Nach EN 131.

Industrie- und Handwerksarbeiten auf dauerhaft sicherem Niveau

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz werden immer wichtiger. Vor allem bei längeren Arbeiten punkten unsere Plattformleitern sowie Podesttreppen mit einem hohen Maß an Funktionalität und Komfort. Damit erhöhen sie bei unterschiedlichen Aufgaben die Sicherheit.

Arbeitshöhe und Reichhöhe erklärt (nach HYMER-Formel)

Arbeitshöhe = Standhöhe + 1,5 Meter

Reichhöhe = Standhöhe + 2,0 Meter

Achten Sie vor Auswahl Ihrer Leiter immer auf folgende Empfehlungen



Anlegeleitern dürfen nur bis zur viertobersten Stufe/Sprosse bestiegen werden, damit ausreichender Halt möglich ist.



Mehrzweckleitern in der Gebrauchsstellung „Stehleiter mit Steckteil“ dürfen nur bis zur fünftobersten Sprosse bestiegen werden.



Beidseitig begehbare Stehleitern dürfen nur bis zur drittobsten Stufe/Sprosse bestiegen werden, damit ausreichender Halt möglich ist.



Die Größe von Stehleitern mit Plattform sowie von Podestleitern muss so gewählt werden, dass der Benutzer die maximal erforderliche Arbeitshöhe ohne sich zu recken von der Plattform aus erreichen kann.



Zur einfachen „Bestimmung“ des richtigen Anlegewinkels dient die sogenannte Ellenbogenmethode.

Technische Daten:

Sprossen- bzw. Stufenzahl: 4

TRBS konform?: Ja

Holm (oben/Mitte/unten in mm): 71

Sprossenabmessung bzw. Stufentiefe (mm): 80

Länge (m): 1,95

Standhöhe max. (m): 0,95

Arbeitshöhe max. (m): 2,45

Reichhöhe max. (m): 2,95

Senkrechte Gesamthöhe (m): 1,75

Gesamtbreite (mm): 650

Schrittlänge ein-/ausgefahren (m): 1,15

Plattformlänge (m): 0,4

Plattformbreite (m): 0,44

Artikelnummer: HYM808104

Stand: 20.05.2024 - 13:04:02 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!