Leica Linienlaser Lino L6G-1 grün https://www.bauportal24h.de/p/568737/leica-linienlaser-lino-l6g-1-gruen?c=6018



604,00€*

Inhalt: 1 Stück (0,00 € / 0 Stück)

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Reichweite bis zu 50 Meter
- Unterbrechungsfreies Arbeiten dank Triple-Power-Konzept
- Hohe Sichtbarkeit aufgrund grüner Hochleistungslaserdioden
- Lithium-Ionen-Akku für bis zu 11 Stunden Betrieb
- Großer Selbstnivellierungsbereich

Produktinformationen:

Leica 3x360 Grad - Multi-Linienlaser mit Multifunktionsadapter und Wandhalterung

- Der Leica LINO L6G ist ein selbstnivellierender Multi-Linienlaser mit grünem Laserstrahl.
- Der professionelle Linienlaser verfügt über drei 360° sichtbare Laserlinien.
- Dünne, scharfe und gut sichtbare 360° Laserlinien machen diesen Linienlaser ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
- Leica LINO L6G verfügt über einen grünen Laser, der für menschliche Augen nachweislich besser sichtbar ist.
- Die vertikalen, auf Wände und Decke projizierten Laserlinien, lassen sich nach Einrichtung des Lotpunktes ganz leicht anpassen. Durch die integrierte Basis des Linienlasers kann der Schnittpunkt der beiden vertikalen Laserlinien (Lotpunkt) nach Bedarf positioniert werden. Anschließend lassen sich die Laserlinien um \pm 10° weiter ausrichten, ohne den Lotpunkt zu verändern.
- Das dreifach Stromversorgungskonzept erlaubt stets ein unterbrechungsfreies Arbeiten. Der Leica LINO L6G kann mit 3x AA-Batterien, Li-Ionen Akku oder mit einem Netzteil mit Strom versorgt werden (Lieferumfang abhängig von Artikelnummer).
- Für bessere Sichtbarkeit oder zum Energiesparen ist die Leistung der Laserlinien in drei Stufen einstellbar (100%, 75% und 50%).
- Mit magnetischen Adapter TWIST250 und Wandhalter UAL130.

Besonderheiten auf einen Blick

- 3 x 360° Laserlinien (2 x vertikal, 1 horizontal)
- Durch Robustheit geeignet für Baustelleneinsatz
- Laserleistung in drei Stufen einstellbar
- Selbstnivellierend
- Feststehender Lotpunkt dank integrierter Basis
- Dreifach Stromversorgungskonzept für unterbrechungsfreies Arbeiten

Technische Daten:

Laser horizontal 360°

Laser vertikal 2 x 360°

Laserklasse 2

Laserfarbe grün

Schutzklasse IP 54

Arbeitstemperatur -10°C bis +50°C

Arbeitsbereich Ø 70 m (abhängig von

Lichtverhältnissen)

Arbeitsfähig mit Empfänger JA

Arbeitsbereich mit Empfänger Ø 140 m

Selbstnivellierbereich $\pm 4^{\circ}$

Genauigkeit \pm 1,5 mm auf 5 m

Maße 124 x 107 x 154 mm

Gewicht 781 g

Anschluss 1/4 "

Stromversorgung Li-Ionen, 3 x AA Alkaline,

oder Netzteil

Betriebszeit Li-Ionen bis zu 11 Std, Alkaline

bis zu 8 Std

Lieferumfang

1x Leica Lino L6G

1x Lithium-Ionen Akku mit Ladegerät und Stecker

1x Grüne Zieltafel

1x Magnetischer Multifunktionsadapter TWIST 250

1x Wandhalter UAL130

1x Robuster Koffer

1x Batteriefach für Alkaline

1x Kurzanleitung, Kalibrierzertifikat

Artikelnummer: NES16732000 Stand: 27.04.2024 - 10:45:00 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!