

Saugfahrzeugschlauch ID 150-152mm L.15m NORRES

<https://www.bauportal24h.de/p/57021/saugfahrzeugschlauch-id-150-152mm-l.15m-norres?c=6810>



2.453,95 € *

Inhalt: 15 Meter (163,60 € / 1 Meter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- Bauindustrie: Gesteinbohrmaschine Betonpumpe:
Auslaufschlauch flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut
- Granulat
- Stein Saugfahrzeug: Dachbekiesung Saugfahrzeug
- Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung
- Kraftwerksreinigung Industriereinigung
- Kunststoffgranulatförderung Kunststoffpulverförderung
- Kunststoffindustrie Kraftwerksreinigung Mühlen Big-Bag-Befüllung und Entleerung Pulverförderung Saugfahrzeuge
- Spritzgußmaschinen Saugförderer Schredder Bauindustrie
- Betonpumpen Trockensaugfahrzeuge Vakuumförderer / Vakuumfördergeräte Dosiersysteme Dachbekiesung Extruder
- Auslaufschlauch Granulatförderung Gesteinbohrmaschinen
- AIRDUC -40°C bis +90°C (+125°C) hoch abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch
- Polyurethanschlauch Wandstärke 2,5mm kundenspez.
- Sonderaufdruck Sonderfarben: voll eingefärbt transparent (Standard) weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar AIRDUC® Profilschlauch in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht Wandung: spezial Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) Wandstärke ca. 2,5 mm Weitere technische Eigenschaften:
- Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
- Über-druck(bar): 1,180
- Verpackungseinheit: 15,00 MT

Artikelnummer: N8000481740

Technische Daten:

Wandstärke: 2.5 mm
Betriebsdruck: 1.18 bar
Unterdruck: 0,385 bar
Biegeradius: 291,00 mm
Gewicht: 3,51 kg/m
Länge: 15 m
Farbe: farblos
Elektrische Leitfähigkeit: nein
Marke: NORRES
Tiefsttemperatur: -40 °C
Höchsttemperatur: 90 °C
Temperaturbereich: -40°C bis 90°C · kurzzeitig bis 125 °C
Aussendecke: Pre-PUR®
Außen-Ø: 167,00 mm
Beständigkeit Innen: Chemikalienbeständig
Anwendungszweck: Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Innen-Ø: 150-152 mm

Stand: 19.05.2024 - 02:22:19 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!