GESIPA Blindniete Spreiz-Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 16

https://www.bauportal24h.de/p/608728/gesipa-blindniete-spreiz-alu-stahl-flachrundkopf-4-8-x-16?c=7213

25,08 € *
Inhalt: 250 Stück (0,10 € / 1 Stück)
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Spezial Blindniete
Die Blindniete für spezielle Anforderungen in der Blindniettechnologie.

Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern.
Hierfür hat GESIPA einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen.

Gerillte Blindniete eignen sich zur Vernietung in Sacklöchern in weichen Werkstoffen.
Sie finden Anwendung in der Möbelindustrie, im Innenausbau, in der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie,
im Karosseriebau und vielem mehr. Wichtig: Vor der Verarbeitung der gerillten Blindniete muss
der Bohrlochdurchmesser durch Versuche ermittelt sowie die Mindestbohrlochtiefe beachtet werden.

Spreizblindniete werden benötigt, wenn weiche oder poröse Bauteile wie Holz, Hartfaser, Fiberglas oder Gipsplatten
mit hoher Klemmkraft miteinander verbunden werden sollen.
Beim Setzvorgang fällt der Nietdorn aus dem Hohlniet heraus und auf der Schließkopfseite teilt der Nietdorn den Hohlniet in vier Teile. Diese verkrallen sich dann in das Material.
Typische Anwendungsgebiete sind Kunststoff- und Holzelemente-Montage, Wohnwagenbau sowie die Befestigung von Innenverkleidungen.

Die Blindnietverbindung selbst ist eine unlösbare Verbindung.
Um jedoch weitere lösbare Bauteile anbringen zu können,
hat GESIPA den Gewindeblindniet im Programm. Der Gewindeblindniet besitzt einen Stehbolzen mit M5- respektive M6- Außengewinde,
an dem unter Verwendung einer zusätzlichen Mutter weitere Teile montiert werden können.
Für Bauteile, die höhere Klemmkräfte erfordern, finden Sie das **GESIPA-Blindnietschrauben-Programm**.

Die **GESIPA-Klemmprofil-Blindniete** eignen sich hervorragend, um bei der Bauteilmontage definierte Abstände einhalten zu können
oder um in Laufschienen einen Anschlag zu setzen.
Dementsprechend findet dieser Spezialniet unter anderem Verwendung in der Weißwaren- und Möbelindustrie.

Kunststoffniete sind korrosionsfrei, elektrisch nicht leitend und beschädigen keine lackierten Oberflächen.
Sie sind mit GESIPA-Hand-Blindniet- und automatisierten Setzgeräten einfach und schnell zu verarbeiten.
Die Kunstoffblindniete sind in vielen handwerklichen Bereichen zu finden, und ihre Vielseitigkeit macht sie für die unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten interessant.

Kopfform:	Flachrundkopf
Bohrlochdurchmesser:	4,9 mm
Kopfdurchmesser:	9,5 mm

Technische Daten:

Klemmbereich (min): 8,5 mm
Klemmbereich (max): 10,0 mm
Kopfform: Flachrundkopf
Kopfdurchmesser: 9,5 mm
Setzkopfhöhe: 1,5 mm

Artikelnummer: GES1433744

Stand: 18.05.2024 - 21:30:33 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!