

## GESIPA FireFox 2 F

<https://www.bauportal24h.de/p/608907/gesipa-firefox-2-f?c=9868>



2.090,06 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

### **Produktinformationen:**

#### **FireFox 2 F**

Der FireFox 2 F mit reiner Setzkrafteinstellung setzt Maßstäbe bei der Installation von Blindnietmuttern.

Eine konstante Setzkrafteinstellung ist besonders bei Blindnietmutterngrößen mit gleicher oder variierender Länge (z.B. M6 x 15,5 oder M6 x 18), die in wechselnde Fügegutstärken gesetzt werden sollen, erforderlich und sorgt so für Schonung des Fügegutes und des Gewindes, sichere Verankerung der Blindnietmutter und hohe Prozesssicherheit.

#### **Arbeitsbereich**

Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl.

#### **Technische Daten**

Gewicht: 2,4 kg

Setzhub max: 10 mm

Setzkraft, einstellbar, max: 22 kN bei 6 bar

Betriebsdruck: 5-7 bar

Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4")

Luftverbrauch: ca. 2 bis 4 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Muttergröße)

#### **Vorteil**

Schnelle und präzise Voreinstellung der Setzkraft durch farbcodierten Einstellring

#### **Lieferumfang**

2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27

4 Gewindedorne (M4, M5, M6 und M8)\*

4 Mundstücke (M4, M5, M6 und M8)\*

1 Sechskantschraubendreher SW 4

1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml

1 Öl-Nachfüllbehälter

Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste

Karte mit Schnelleinstellung

#### **Zubehör**

- Adapter\* zur Verwendung von Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 als Gewindedorn von M4 bis M8

- Adapter zum Setzen von Blindnietmuttern, M4 bis M8

- Mundstücke und Gewindedorne in Imperial- oder US-Abmessungen

- Komplette Gewindedorn- und Mundstücksätze

Betriebsart: Druckluft

Geeignet für: Muttern

### **Technische Daten:**

Geeignet für: Muttern

Betriebsart: Druckluft

Betriebsdruck (min): 5 bar

Betriebsdruck (max): 7 bar

Gerätelänge: 276 mm

Luftverbrauch (min): 2 Liter

Luftverbrauch (max): 4 Liter

Max. Arbeitsbereich in Alu: 12 mm

Max. Arbeitsbereich in Stahl: 12 mm

Setzkraft: 22000 N

Gerät mit Öffnungsfeder: Nein

#### **Beschreibung des Arbeitsbereiches:**

Blindnietmuttern von M4 bis M10 aller

Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl

**Lieferumfang:** FireFox 2 F, Gewindedorn und

Mundstück M6 (in Arbeitsposition),

Gewindedorn und Mundstück M4, M5 und M8

(Zubehör), 2x Doppelmaulschlüssel SW 24/27,

1x Sechskantschraubendreher SW 3, 1x

Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml, 1x Öl-

Nachfüllbehälter, Schnelleinstellkarte,

Farbcodekarte, Betriebsanleitung +

Ersatzteilliste, Lieferung im Karton

Artikelnummer: GES1451045

Stand: 16.05.2024 - 18:10:35 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**