

## **GESIPA Schließringbolzen-Setzgerät TAURUS 3 für 4,8 mm C6L**

<https://www.bauportal24h.de/p/608959/gesipa-schliessringbolzen-setzgeraet-taurus-3-fuer-4-8-mm-c6l?c=9868>



1.934,95 € \*  
Inhalt: 1 Stück  
\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

### TAURUS 3 SRB

#### Arbeitsbereich

Setzt 4,8er Schließringbolzen in den Varianten Magna-Grip\* und C6L.

#### Technische Daten

Gewicht: 2,0 kg  
Betriebsdruck: 5-7 bar  
Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4'')

Luftverbrauch: ca. 4,8 ltr. pro Niet  
Setzkraft: 18.000 N bei 6 bar  
Gerätehub: 25 mm

#### Vorteile

- Speziell angepasster Zugweg für das Setzen von Schließringbolzen
- Sehr hohe Zugkraft ermöglicht einen schnellen Setzvorgang
- Extrem handlich und leicht durch kompakte Bauweise
- Ökonomischer Luftverbrauch
- Verschleißarm durch Zugkopfmodule mit jeweils angepasster Futterbackenteilung
- Effizientes Arbeiten durch Restdornabsaugung
- Großer Restdorn-Auffangbehälter
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Bewährter modularer Aufbau

#### Ausrüstung

1 Flasche Hydrauliköl 100 ml  
1 Öl-Nachfüllbehälter  
Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste  
Aufhänger am Gerätekopf

Schließringbolzen werden dort eingesetzt, wo besonders hohe Anforderungen bezüglich Haltbarkeit und Vibrationssicherheit an die Verbindung gestellt werden. Die Verbindung erfordert eine zweiseitige Zugänglichkeit für die Komponenten des Schließringbolzens. Dadurch dass sich der Schließring während des Setzprozesses in die Schließrillen einformt, ist die Verbindung extrem haltbar und sicher gegen selbstständiges Lösen.

Die GESIPA-Schließringbolzen-Setzgeräte der TAURUS- und Bird-Serie wurden im Baukastenprinzip entwickelt und sind eine ideale Komposition aus Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung unserer erfahrenen Ingenieure. Die Schließringbolzen-Setzgeräte gewährleisten qualitativ hochwertige Setzprozesse und damit langlebige und dauerhaft feste Verbindungen. Gerade im Truck- & Trailer-Bereich sorgen GESIPA-Geräte für störungsfreie und schnelle Arbeitsprozesse.

Betriebsart: Druckluft

## Technische Daten:

Betriebsart: Druckluft  
Betriebsdruck (min): 5 bar  
Betriebsdruck (max): 7 bar  
Luftverbrauch: 4.8 Liter  
Setzkraft: 18000 N  
Gerät mit Öffnungsfeder: Nein  
**Beschreibung des Arbeitsbereiches:** 4,8er Schließringbolzen in den Varianten Magna-Grip®\* und C6L  
**Lieferumfang:** TAURUS 3 SRB 4,8 mm C6L, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter, Aufhänger am Gerätekopf, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste, Lieferung im Karton

Artikelnummer: GES1450952

Stand: 15.05.2024 - 17:16:04 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**