

GESIPA Schließringbolzen-Setzgerät TAURUS 4 für 6,4 mm Magna-Grip

<https://www.bauportal24h.de/p/608966/gesipa-schliessringbolzen-setzgeraet-taurus-4-fuer-6-4-mm-magna-grip?c=9868>



2.175,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

TAURUS 4 SRB

Arbeitsbereich

Setzt 6,4er Schließringbolzen in den Varianten C6L und Magna-Grip*.

Technische Daten

Gewicht: 2,2 kg
Betriebsdruck: 5-7 bar
Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4'')
Luftverbrauch: ca. 4,8 ltr. pro Niet
Setzkraft: 23.000 N bei 6 bar
Gerätehub: 19 mm

Vorteile

- Speziell angepasster Zugweg für das Setzen von Schließringbolzen
- Sehr hohe Zugkraft ermöglicht einen schnellen Setzvorgang
- Extrem handlich und leicht durch kompakte Bauweise
- Ökonomischer Luftverbrauch
- Verschleißarm durch Zugkopfmödule mit jeweils angepasster Futterbackenteilung
- Effizientes Arbeiten durch Restdornabsaugung
- Großer Restdorn-Auffangbehälter
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Bewährter modularer Aufbau

Ausrüstung

1 Flasche Hydrauliköl 100 ml
1 Öl-Nachfüllbehälter
Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste
Aufhänger am Gerätekopf

Schließringbolzen werden dort eingesetzt, wo besonders hohe Anforderungen bezüglich Haltbarkeit und Vibrationssicherheit an die Verbindung gestellt werden. Die Verbindung erfordert eine zweiseitige Zugänglichkeit für die Komponenten des Schließringbolzens. Dadurch dass sich der Schließring während des Setzprozesses in die Schließrillen einformt, ist die Verbindung extrem haltbar und sicher gegen selbstständiges Lösen.

Die GESIPA-Schließringbolzen-Setzgeräte der TAURUS- und Bird-Serie wurden im Baukastenprinzip entwickelt und sind eine ideale Komposition aus Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung unserer erfahrenen Ingenieure. Die Schließringbolzen-Setzgeräte gewährleisten qualitativ hochwertige Setzprozesse und damit langlebige und dauerhaft feste Verbindungen. Gerade im Truck- & Trailer-Bereich sorgen GESIPA-Geräte für störungsfreie und schnelle Arbeitsprozesse.

Betriebsart: Druckluft

Technische Daten:

Betriebsart: Druckluft
Betriebsdruck (min): 5 bar
Betriebsdruck (max): 7 bar
Luftverbrauch: 4.8 Liter
Setzkraft: 23000 N
Gerät mit Öffnungsfeder: Nein
Beschreibung des Arbeitsbereiches: 6,4er Schließringbolzen in den Varianten C6L und Magna-Grip®*
Lieferumfang: TAURUS 4 SRB 6,4 mm Magna-Grip, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter, Aufhänger am Gerätekopf, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste, Lieferung im Karton

Artikelnummer: GES1450986

Stand: 17.05.2024 - 07:02:37 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!