

GESIPA Schließringbolzen-Setzgerät TAURUS 4 mit Winkelkopf compact 90° für 6,4 mm C6L

<https://www.bauportal24h.de/p/608969/gesipa-schliessringbolzen-setzgeraet-aurus-4-mit-winkelkopf-compact-900-fuer-6-4-mm-c6l?c=9868>



3.743,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

TAURUS 4 SRB mit Winkelkopf 90° compact

Arbeitsbereich

Setzt 6,4er Schließringbolzen in den Varianten Magna-Grip* und C6L.

Technische Daten

Gewicht: 2,6 kg

Betriebsdruck: 5-7 bar

Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4'')

Luftverbrauch: ca. 4,8 ltr. pro Niet

Setzkraft: 23.000 N bei 6 bar

Gerätehub: 19 mm

Vorteile

- 360° auf der TAURUS-Zugachse schwenkbar
- Hydro-pneumatisches Schließringbolzen-Setzgerät
- Zugänglichkeit in begrenzten Arbeitsräumen
- Leichte und kompakte Bauweise
- Modularer Aufbau
- Ergonomische Handhabung

Ausrüstung

Winkelkopf mit Mundstück in Arbeitsposition

Aufhänger am Gerätekopf

1 Flasche Hydrauliköl 100 ml

1 Öl-Nachfüllbehälter

Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste

Schließringbolzen werden dort eingesetzt, wo besonders hohe Anforderungen bezüglich Haltbarkeit und Vibrationssicherheit an die Verbindung gestellt werden. Die Verbindung erfordert eine zweiseitige Zugänglichkeit für die Komponenten des Schließringbolzens. Dadurch dass sich der Schließring während des Setzprozesses in die Schließrillen einformt, ist die Verbindung extrem haltbar und sicher gegen selbstständiges Lösen.

Die GESIPA-Schließringbolzen-Setzgeräte der TAURUS- und Bird-Serie wurden im Baukastenprinzip entwickelt und sind eine ideale Komposition aus Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung unserer erfahrenen Ingenieure. Die Schließringbolzen-Setzgeräte gewährleisten qualitativ hochwertige Setzprozesse und damit langlebige und dauerhaft feste Verbindungen. Gerade im Truck- & Trailer-Bereich sorgen GESIPA-Geräte für störungsfreie und schnelle Arbeitsprozesse.

Betriebsart: Druckluft

Technische Daten:

Betriebsart: Druckluft

Betriebsdruck (min): 5 bar

Betriebsdruck (max): 7 bar

Luftverbrauch: 4.8 Liter

Setzkraft: 23000 N

Gerät mit Öffnungsfeder: Nein

Beschreibung des Arbeitsbereiches: 6,4er Schließringbolzen in den Varianten Magna-Grip®* und C6L

Lieferumfang: TAURUS 4 SRB 6,4 mm C6L, Winkelkopf mit Mundstück in Arbeitsposition, Aufhänger am Gerätekopf, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste, Lieferung im Karton

Artikelnummer: GES1457989

Stand: 16.05.2024 - 21:35:16 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!