

Bosch Professional Rotationslaser GRL 400 H

<https://www.bauportal24h.de/p/618481/bosch-professional-rotationslaser-grl-400-h?c=6049>



612,81 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Ein-Knopf-Bedienfeld, elektronische Selbstnivellierung und praktisches Batteriefach
- 0,08 mm/m Nivelliergenauigkeit
- Automatische Stoßwarnfunktion ADS
- IP56-Eindringenschutz gegen Wasser und Staub

Produktinformationen:

Einsatzbereit – das intuitiv mit einem einzigen Schalter bedienbare Werkzeug für Nivellierarbeiten im Außenbereich

Einfach bedienbar und immer bereit – der intuitiv mit einem Knopf bedienbare GRL 400 H Rotationslaser von Bosch ist jederzeit gerüstet, wenn es ums Nivellieren im Freien geht.

Das Ein-Knopf-Bedienfeld, die elektronische Selbstnivellierungsfunktion und das praktische Batteriefach gewährleisten unkompliziertes Arbeiten mit einfacher Einrichtung und kinderleichtem Batteriewechsel – ohne dass das Werkzeug bewegt werden muss.

Mit einer Nivelliergenauigkeit von 0,08 mm/m und einer ADS Stoßwarnfunktion, die Positionsveränderungen des Geräts meldet, verhindert das GRL 400 H Nivellierfehler und liefert gleichbleibend exakte Ergebnisse.

Ausstattung und Anwendung

Von der Bestimmung von Auf- und Abtragswerten für Aushub und Fundamente über die Nivellierung von Betonverschalungen bis zum Landschaftsbau: dieses Gerät macht seine Arbeit exzellent. Dank IP56-Eindringenschutz gegen Wasser und Staub hält dieser Rotationslaser den rauen Bedingungen beim Einsatz im Freien stand.

Weitere Vorteile

- Ein-Knopf-Bedienfeld, elektronische Selbstnivellierung und praktisches Batteriefach
- Durchgängig exakte Ergebnisse dank 0,08 mm/m Nivelliergenauigkeit und automatischer Stoßwarnfunktion ADS
- Hält dank IP56-Eindringenschutz gegen Wasser und Staub den rauen Bedingungen beim Außeneinsatz stand

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Der GRL 400 H kann wahlweise mit wiederaufladbaren Akkus oder Alkali-Batterien genutzt werden.

Technische Daten:

Laserdiode: 635 nm, < 1 mW
Betriebstemperatur, von: -10 °C
Betriebstemperatur, bis zu: 50 °C
Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
Lagertemperatur, von: -20 °C
Lagertemperatur, bis zu: 70 °C
Lagertemperatur: -20 - 70 °C
Laserklasse: 2
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen: bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert: 400 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz: (Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger: bis zu 400 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen: bis zu
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert: 20 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz: (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger: bis zu 20 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit: ± 2.4 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich: ± 8 % ($\pm 5^\circ$)
Nivellierzeit: 15 s
Staub- und Spritzwasserschutz: IP 56
Rotationsgeschwindigkeit: 600 min⁻¹
Stromversorgung: NiMH-Akkupack 2 x 1.5-V-LR20 (D)
Stativ-Gewinde: 5/8"-11
Gewicht, ca.: 2 kg
Farbe Laserlinie: rot
Kompatible Laser-Empfänger: LR 1

Lieferumfang

1x Rotationslaser GRL 400 H
1x Handwerkerkoffer (1608M0005F)
1x Laser-Empfänger LR 1 Professional (0601015400)
1x Batteriefach (1609203M02)
1x NiMH-Akku (1608M0005G)
1x Ladegerät-Set mit Adapter (1600A001W3)
1x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
2x Batterie LR20 1,5V (D)

Artikelnummer: B0601061800

Stand: 13.05.2024 - 01:12:19 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!